

# 120号溶剂油 联步化工

产品名称	120号溶剂油 联步化工
公司名称	苏州联步化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港保税区纺织原料市场
联系电话	15580038866 15580038866

## 产品详情

### 航空煤油能否代替溶剂油

航空煤油是石油产品之一。英文名称Jet fuel No.3，别名航空煤油。是由直馏馏分、加氢裂化和加氢精制等组分及必要的添加剂调和而成的一种透明液体。主要由不同馏分的烃类化合物组成。航空煤油: 空气喷气发动机广泛使用的石油烃燃料，根据沸点范围不同分为三类: 宽馏分型(沸点范围60~280 °C); 煤油型(沸点范围150~280 °C)，高闪点航空煤油的初沸点可提高到165~175 °C; 重馏分型(沸点范围195~315 °C)。通常使用的是二类。

### 120#溶剂油介绍

产品以石油直馏馏或催化重整抽余油经分馏所得。

技术要求: 项目质量指标试验方法馏程, GB/T 6536:

初馏点: 98%

馏出温度: 干点: 140~200 GB/T 6536

密度(20 °C), kg/m<sup>3</sup>: 0.75 GB/T 1884

粘度(40 °C), mm<sup>2</sup>/s: 实测 GB/T 265

芳烃含量, m%: ≤15 AMS 140.31

闪点(闭口), °C: ≥33 GB/T 261

硫含量，mg/kg? ?---?SH/T?0689?

颜色（赛波特比色） ?+30?GB/T?3555?

性能与优点：烷烃量低、化学安定性好，不易变质；硫含量和硫醇含量低、无活性硫化物，对金属无腐蚀性；无色透明，120号溶剂油，无机械杂质和水分，洁净度高。

### 溶剂油储存事项与运输

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30 。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

### 运输信息

包装标志：易燃液体

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

120号溶剂油-联步化工(推荐商家)由苏州联步化工科技有限公司提供。苏州联步化工科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联步化工——您可信赖的朋友，公司地址：张家港保税区纺织原料市场，联系人：姜经理。