

120号溶剂油 联步化工

产品名称	120号溶剂油 联步化工
公司名称	苏州联步化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港保税区纺织原料市场
联系电话	15580038866 15580038866

产品详情

溶剂油120

物理性质：

主要成分：C4 ~ C12脂肪烃和环烷烃。

外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点()：<-60< span="">

沸点()：60 ~ 140

相对密度(水=1)：0.65 ~ 0.79

相对蒸气密度(空气=1)：3.5

闪点()：-50

引燃温度()：415 ~ 530

溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。

120号溶剂油，主要杂质：芳烃、硫、氮等化合物。

中文名 120号溶剂油

又叫，工业庚烷

收集馏程 在80-120度

主要成分 正庚烷、异庚烷、环庚烷

产品简介

主要杂质：芳烃、硫、氮等化合物。

产品性质

以油田优良的轻烃为原料，采用连续精馏工艺生产而成，其主要成份有正庚烷、异庚烷和环庚烷，还含有少量的辛烷和己烷，常温常压下为液态，易燃易挥发。

溶剂油急救措施

灭火方法

喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，120号溶剂油，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

120号溶剂油-联步化工(推荐商家)由苏州联步化工科技有限公司提供。苏州联步化工科技有限公司位于张家港保税区纺织原料市场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前联步化工在化工产品中享有良好的声誉。联步化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。联步化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。