

桂林梯形橡胶止水带价格

产品名称	桂林梯形橡胶止水带价格
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

止水钢板的焊接是一种值得注意的方法！止水钢板采用搭接焊，全焊，搭接长度不小于毫米，转角处至少毫米止水钢板的接缝不需要防腐处理，会影响混凝土与钢板的结合，不利于钢板的防腐。由于高强板高刚度钢的大惯性矩和弯曲模量，特别是预冲孔后冷弯生产的应用要求，会形成材料表面平整度和材料边缘尺寸的差异。五个支撑件通过支撑钢筋的另一端焊接固定在直钢板的外侧表面，位于外侧表面的上部，焊接位置位于靠近直钢板全长长度方向起始位置的位置；六个支撑件通过其支撑钢筋的另一端焊接固定在平板的内侧面上，位于内侧面的上部，位于平板在长度长度的位置对应于第五支撑件的支撑钢筋焊接在平板上的位置中埋式止水带施工注意要点衬砌沉降缝采用的止水带符合设计要求。因预埋式橡胶止水带构造简单，施工简便，质量可靠，故采用预埋式橡胶止水带。加强混凝土振捣，排除止水带底部气泡和空隙，使止水带和混凝土紧密结合。止水带埋设位置应准确，其中心应与沉降缝重合。中埋式止水带应固定在挡头模板上，先安装一端，浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护固定时只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏止水带本体部分。固定止水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，不得使橡胶止水带翻滚、扭结，如发现扭结不展现象应及时进行调正。

梯形橡胶止水带又叫做可排水梯形橡胶止水带、可排水复合橡胶止水带，是背贴式橡胶止水带的一种，该止水材料具有良好的弹性，耐磨性，耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强，防水性能好，橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水、渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。