

滑石粉（辽宁海城白信鸽牌 鲁南总代理）

产品名称	滑石粉（辽宁海城白信鸽牌 鲁南总代理）
公司名称	临沂市振方化工原料有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	类型:工业滑石 品级:优级品 细度:4008801250（目）
公司地址	临西十一路鲁南化工城A区131号
联系电话	15165395345

产品详情

类型	工业滑石	品级	优级品
细度	400 880 1250（目）	原产地	辽宁海城
二氧化硅含量	67（%）	允许误差	± 0.01（kg）
氧化镁含量	33（%）	白度	高

滑石粉的主要成分是滑石。滑石主要成分是滑石含水的矽酸镁，分子式为 $\text{mg}_3[\text{si}_4\text{o}_{10}(\text{oh})_2]$ 。滑石属单斜晶系。晶体呈假六方或菱形的片状，偶见。通常成致密的块状、叶片状、放射状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色；解理面上呈珍珠光泽。硬度1，比重2.7~2.8。滑石具有润滑性、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性，由于滑石的结晶构造是呈层状的，所以具有易分裂成鳞片的趋向和特殊的滑润性，如果 fe_2o_3 的含量很高则会减低它的绝缘性。

2.用途：(1)化妆品级(hz)：用于各种润肤粉、美容粉、爽身粉等。(2)医药—食品级(ys)：医药片剂、糖衣、痲子粉和中药方剂、食品添加剂、隔离剂等。(3)涂料级(tl)：用于白色体质颜料和各类水基、油基、树脂工业涂料、底漆、保护漆等。(4)造纸级(zz)：用于各类纸张和纸板的填料，木沥青控制剂。(5)塑料级(sl)：用于聚丙烯、尼龙、聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯和聚脂类等塑料的填料。(6)橡胶级(aj)：用于橡胶填料和橡胶制品防粘剂。(7)电缆级(dl)：用于电缆橡胶增剂、电缆隔离剂。(8)陶瓷级(tc)：用于制造电瓷、无线电瓷、各种工业陶瓷、建筑陶瓷、日用陶瓷和瓷釉等。(9)防水材料级(fs)：用于防水卷材、防水涂料、防水油

化工级滑石粉

用途：用于橡胶、塑料、油漆、等滑工行业作为强化改质填充剂。特点：增加产品行状的稳定，增加张力强度，剪切强度，绕曲强度，压力强度，降低变形，伸张率，热膨胀系数，白度高、粒度均匀分散性强等特点。

陶瓷级滑石粉

用途：用于制造高频瓷、无线电瓷、各种工业陶瓷

、建筑陶瓷、日用陶瓷和陶釉等。特点：高温不变色，锻烧后白度增强，密度均匀，光泽好、表面平滑。

化妆品级滑石粉

用途：是化妆品行业的优质填充剂。特点：含有大量的硅元素。它具有阻隔红外线的作用，因此增强了化妆品的防晒和抗红外线的性能。

医药、食品级滑石粉

用途：用于医药、食品行业的添加剂

。特点：具有无毒、无味、白色度高，可容性好、光泽度强、口味柔软、光滑度强特点。ph直为7-9，不会降解原有产品的特性。

造纸级滑石粉

用途：用于各种高低档次造纸行业的产品。特点：造纸粉具有白度高、粒度稳定、磨耗度低等特点。使用此粉造出的纸能达到纸张平滑、细腻、节约原子料、提高脂网的使用寿命。

水镁石粉

用途：用于制造电瓷、无线电瓷、各种工业陶瓷

、建筑陶瓷、日用陶瓷和陶釉等。特点：高温不变色，锻烧后白度增强，密度均匀、光泽度好、表面平滑。

碳酸钙粉

用途：用于制造电瓷、无线电瓷、各种工业陶瓷、建筑陶瓷、日用陶瓷和陶釉等。特点：高温不变色，锻烧后白度增强，密度均匀、光泽度好、表面平滑。