

# 甘露醇融化加热器

产品名称	甘露醇融化加热器
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-280L
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

## 产品详情

北京市福意联企业一直着眼于当代控温、冷冻、超低温机器设备的科学研究和发展趋势。高新科技的资金投入是家公司发展的驱动力，大家积极主动的搜集信息内容与中国科研机构及海外公司推行横着合作，开发设计智能化的新式控温冷库设备，选用新材料研发、生产制造出融入不一样的、中国优质水准的当代机器设备产品系列：试验室控温存储机器设备、工业级独特物件冷库设备、超低温制冷设备、控温加温设备，广泛运用于大中小学；化工厂、原油、电力工程、生物医药、诊疗、报检、科研单位等领域。

### 甘露醇溶化电加热器商品特性

- 1、产品构造为立柱式壳体。行为主体分成四一分：电气设备自动控制系统，制冷机组、加温系统软件、显示设备。
- 2、箱侧门边门胆选用凸凹型总体设计，提升了尾门的隔热保温特性，门边配有新视线三层钢化夹胶玻璃视窗，便于随时随地观查箱身体物件。
- 3、门与壳体密闭式处选用耐热、耐老化性好的纳米复合材料门封条，合理的避免发热量损害,并能够增加加温元器件使用寿命,合理确保个人工作室的密闭性。
- 4、壳体内选用密度高的聚氨酯材料总体聚氨酯发泡，隔热层薄厚有效设计方案，使机器设备在高温运作时发热量不外传，隔热保温效果非常的好。

- 5、合适高温高低温地域，内门防精华露技术性的运用，85%环境湿度无精华露。
- 6、全智能系统控制温度，LCD数码表明、不必功能键键入，显示屏立即触碰选择项，可随便设置需温度，数显式表明，读值极其便捷，温度控制高精度。
- 7、健全的报警设备，可完成高低温试验报警设备、关闭电源警报、感应器常见故障警报、确保安全性运作避免出现意外
- 8、选用新式风管设计方案和循环设计方案，气旋方位更为科学规范，使工作中室温匀称控温无死角。选用性能卓越电动机及扇叶，具备空气对流轻风设备，内壁气体能够升级循环系统。制冷机组与制暖系统软件配对有效，减温或加温速度更快，设置的温度在短期内里，就可以做到设定温度规定、温度提高。
- 9、选用新式全封闭式制冷压缩机，运行均衡，噪音低，使用期限长。
- 10、此商品可做内嵌式控温加温设备，可将商品立即置入在壁柜或墙面中，不占有不必要室内空间。
- 11、壳体机壳均选用高品质A3厚钢板数控车床生产加工成形,机壳表层开展抗静电\防腐蚀化静电喷塑解决,提升了外型层次感和洁净度等级。

勤发发