

## 蓝电电池测试系统恒温箱 25 锂电池恒温测试箱

产品名称	蓝电电池测试系统恒温箱 25 锂电池恒温测试箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联恒温箱 型号:FYL-YS-828L
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

### 产品详情

25 锂电池恒温测试箱用以保证电池在测试电流，电压等参数时的严格环境：无振动，干燥低湿，恒温试验。以往电池测试都是在实验室里，由空调来简单的控制温度，特别在夏天温度波动大，湿度大，再加上实验人员的出入引起的振动以及温度和湿度的干扰，使整个环境达不到实验的要求。还有空调的常年运转，耗能大。电池测试保存箱的出现，有着更优良的环境控制，解决了电池测试的苛刻试验条件，得到了广泛的应用。

锂离子电池安全性能测试恒温箱性能介绍：气候类型：N,SN 温控范围：4-38 、2-48度、0-100度(每度恒温调控) 制冷原理：无氟环保压缩机制冷，翅片式风冷循环技术，让箱体内部温度更加均匀。 加热原理：PTC陶瓷加热技术，实现产品热补偿功能,当环境温度低于零度或者设定温度时，可以保证箱体内部温度恒定在设置温度。 微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在4 -38 、2-48 、0-100 ，波动范围小。 门锁设计：安全门锁设计，确保存放物品安全。外箱材料：采用冷轧钢板内胆材料；采用ABS工程塑料保温层；采用高密度无氟聚氨脂发泡层。 低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带适合电压不稳定地区。