

HF浩富/耦合器面板插座/发电车应急电源插头/发电车快速接入装置/ MC面板插座

产品名称	HF浩富/耦合器面板插座/发电车应急电源插头/ 发电车快速接入装置/MC面板插座
公司名称	深圳市浩富科技有限公司
价格	13.00/只
规格参数	品牌:HF浩富科技 电流:530,630,710 防护等级:IP67/IP69
公司地址	深圳市宝安区西乡街道臣田社区
联系电话	13500056742

产品详情

品牌：HF浩富科技

型号：HF-CZ16B

做为国网南网发电车快速接入单元及装置标准方案产品,我司接口及装置标准做为国网南网通用接口及装置标准;我司相关系列产品与供电局发电车车端接头,组成快速接入系统,属闭环系统产品. 技术参数
面板主插座及电缆插头插座 额定电流 530A/630A/710A/1000A 额定电压 AC 1KV/DC 1.5KV 短路电流 1S
14KA/ 3S 10KA 温度范围 -40...+120 度 峰值耐受电流 55KA 接触电阻 25微欧 绝缘电阻 5000M欧
绝缘配合 12kV/3 测试电压 6.6KV,50Hz/分 连接 接线柱含螺栓M16 拔出力 114N 插入力 300N 防护等级
在插合状态下是IP65/IP68(1h1m)/IP69, 在非插合状态下为IP2X, 防误插保护
每个插接件按所在相的不同, 分别装设黄、绿、红、蓝色环,不同相不能互插 外壳绝缘材料 PA66
插座体材料 铜镀银 盐雾试验 IEC60068-2-11,连续试验672小时 铜导线压接截面积 50-240mm, 通用接口。
最大扭紧扭矩 30Nm 机械寿命试验 插拔10000次以上不掉镀银层 依据标准
IEC61984、IEC60664-1、IEC60529、IEC60512-5-2、IEC61238-1、IEC60068-2-52