

黄山拖拉管 安徽杭富|质量保证 拖拉管厂家

产品名称	黄山拖拉管 安徽杭富 质量保证 拖拉管厂家
公司名称	安徽杭富建材科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县岗集镇
联系电话	13500507050 13500507050

产品详情

PE拖拉管施工工艺流程及注意事项

导孔钻孔：1，在钻孔之前将探测器的探头放在导向钻头上，测试探头的反射信号以确保探头的准确性，然后引导钻头将钻头以5到7度的角度钻入土壤中，并且每2米测量一次钻头位置。当土壤深度达到设计管道位置的中心高度时，导向杆沿着管道的轴线笔直，直到收到井。2，在引导钻井过程中，技术人员根据测量的钻头角度和深度判断钻井位置和钻井路线图的偏差，然后调整到钻井操作员以确保钻头。沿设计轨迹钻取并及时记录指导数据。3，施工期间适当控制钻孔速度，确保导孔平滑。

PE拖拉管优点

PE拖拉管性能比较稳定，使用寿命长，这主要与它的原料有关系，经过特殊的加工既保留了PE原有的性能又强化了耐久耐磨性的优点，与同类管材相比，pe拖拉管价格，还具有以下优点：

柔软性：由于PE较为柔软。故施工时不需要特殊的工具，因此施工成本相对较低。

导热性：用于地板采暖的管材需要有好的导热性。PE的导热性能较好，pe拖拉管厂家，其导热系数为PP-R、PP-B管材的两倍。非常适合地板采暖使用。

PE拖拉管施工工艺流程及注意事项

测量放线：在PE拖拉管线路的地面上每2m设置一个平面位置控制点，黄山拖拉管，用水位计测量每个控制点的自然地面水平，做一个清晰的标记，从挖掘点开始，拖管线路到必须保持笔直。

PE拖拉管下线检测和保护：1，施工单位要求在施工区域提供地下管线数据。2，利用现场周转覆盖，拖

拉管厂家，结合管道检测仪器测量方法，确定地下管线和电缆的位置，深度和方向，并在表面上做标记。3，根据施工单位提供的管道数据，沿新建的连接管道采用横向开挖沟渠的方法，找出原有管道的具体位置和高程。4，在钻探供水管道时，从施工深度到通道底部留出足够的安全距离。

黄山拖拉管-安徽杭富|质量保证-拖拉管厂家由安徽杭富建材科技有限公司提供。安徽杭富建材科技有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽杭富一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑总。