## 4度冷藏箱\实验冷藏箱\4度实验室冷藏箱(带温湿度记录)

产品名称	4度冷藏箱\实验冷藏箱\4度实验室冷藏箱(带温 湿度记录)
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

## 产品详情

4度冷藏箱\实验冷藏箱\4度实验室冷藏箱(带温湿度记录)(4 degree refrigerator / experimental<sup>\*</sup>cold box \4 degree laboratory refrigerator)厂家:福意联公司属中外合资企业,主要从事系列分离设备的研制开发生产,已有二十多年的生产历史,是依靠科学技术飞速发展起来的现代化企业。具有自营进出口权,始终处于分离设备行业市场 地位,是目前全球规格较全、产量较大的制造商、服务商。

## 4度冷藏箱的摆放使用方法:

1、在使用之前,请首先仔细阅读技术说明书。2、开机接通电源,长按开关机键即整机起动, 采用自动控制程序,无须调节任何部件。3、工作:待箱体湿度达到要求后,迅速、逐渐将储 存品均匀放入箱体内。4、停机:使用完备后,需要停机时,按开关机键关闭机器,切断电源 即可。5、产品出厂前已严格进行测试和检验,用户勿随意改装。如有必须请先咨询厂家注意 事项。6、待箱内温度恒温后,逐渐将储存物品放入箱体效果更好。7、使用时,储存物品尽量 放置保持间隙、均匀,这样有利于通风和保持温度均匀度。8、开关机时长按开关机键即可。

4度冷藏箱\实验冷藏箱\4度实验室冷藏箱技术参数型号 有效容积 控温范围箱体尺寸FYL-YS-150L 150L 4 595×570×865mmFYL-YS-230L 230L 4 595×590×1215mmFYL-YS-280L 280L 4 595×570×1445mmFYL-YS-310L 310L 4 595×695×1315mmFYL-YS-430L 430L 4

595 × 680 × 1805mmFYL-YS-151L 150L 4 595 × 565 × 860mmFYL-YS-281L 280L 4 595 × 565 × 1440mmFYL-YS-431L 430L 4 595 × 675 × 1795mmFYL-YS-828L 828L 4 1265 × 680 × 1830mmFYL-YS-1028L 1028L 4 1265 × 680 × 2150mmFYL-YS-66L 62L 4 430 × 480 × 640mmFYL-YS-88L 88L 4 480 × 490 × 840mm

4度冷冻柜\试验冷冻柜\4度试验室冷冻柜特点

1、产品构造为立柱式壳体。行为主体分成四一部分:电气设备自动控制系统,制冷机组、制暖系统软件、显示设备。2、壳体内外选用高品质不锈钢板精美而成,密度高的聚氨酯材料总体聚氨酯发泡,具备重量较轻、隔热保温特性好等特性。3、自动化技术霜作用,合适高温高低温地域,内门防精华露技术性的运用,85%环境湿度无精华露4、進口电脑上温控器,LCD数显式表明、温度控制高精度,有高低温试验报警设备、关闭电源警报、感应器常见故障警报、电池容量低警报、温度警报、安全扣作用,避免发生意外。5、精确感温摄像头,全自动表明壳体内部温度,便于随时随地观查箱体内温度转变。6、制冷机组与制暖系统软件配对有效,选用强制性气体循环系统,保证 壳体控温无死角。减温或制暖速度更快,设置的温度在短期内里,就可以做到设定温度规定。7、门扇中间应用三层高韧性中空玻璃窗,内层为真空泵解决,隔热保温效果非常的好,清晰度高,便于随时随地观查壳体内部储放的物件。8、选用新式全封闭式高端制冷压缩机,运行均衡,噪音低,使用期限长。9、壳体选用高品质厚钢板,经 防腐蚀化涂装工艺,表层颜色温和,内部夹层可随意放开和变小,便于储放不一样物件。底端含有挪动万向轮和止动底角。

4度冷冻柜\试验冷冻柜\4度试验室冷冻柜商品特性:1.

高可靠性:选用全智能操纵,溫度稳定,起伏范畴小。2.

高准确性:温度控制高精度达±2。3.

没有噪音设计方案:国际性

的制冷剂r32环境保护制冷压缩机致冷制暖技术性。4.

功耗:日用电量仅0.45KWh5.

低碳环保:环保无污染蒸汽参数,零污染。6. 高安全系数:过热声程警报,功能键清除。

4度冷冻柜\试验冷冻柜\4度试验室冷冻柜售后维修服务:1、因商品自身产品质量问题,客户自购买之日起可享有一年的质保;质保期内检修完全免费,其他检修只扣除零配 件花费,不扣除人工费。质保期之外及因"质保注意事项"第二条文內容发生的零配件毁坏或常见故障,在 拆换及修补时,只扣除零配件花费,不扣除人工费。2、商品经检修后,六个月诱因产品质量问题产生同一零配件毁坏或常见故障时可完全免费修补。3、全国各地各24小时服务电话由专职人员承担,?随时随地接纳客户的资询、举报及报障。4、商品服务在城市城区范畴内,在收到客户报障电話后,24小时回应;其他地域请客户将常见故障设备送到或装运至服务,服务接到常见故障设备后一般常见故障在三个工作中日内修补送回给顾客。