

嘉兴JXY固体浮子式橡胶围油栏油污扩散处理设备

产品名称	嘉兴JXY固体浮子式橡胶围油栏油污扩散处理设备
公司名称	浙江建中海洋工程装备有限公司
价格	150.00/米
规格参数	品牌:JXY 尺寸:可定制 材料:橡胶
公司地址	浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇工业区6幢1层(注册地址)
联系电话	13819027011 13819027011

产品详情

固体浮子式橡胶围油栏是用于海洋或其他水域控制溢油扩散和转移所必须的重要设备。应用于江河湖海等水域中作业频繁、环境恶劣、需长期布放围油栏控制,例如开阔海域、海湾、港口、河流、石油钻井平台、沉船打捞、炼油厂、油码头、油库、取水口、浴场、水产养殖区及其他重要敏感性区。也可在溢油应急行动中作为控制溢油的重要手段。

- 1.橡胶制成栏体,高强度耐油、耐候。
- 2.的外形,浮力储备大,外形平整易储运,栏体受力均匀,整体强度高,垂直稳定性好。
- 3.外表平滑,利于导引溢油和清洗。
- 4.符合通用的快速接头,连接迅速可靠,能与多个国家生产的围油栏对接联用,便于参与国际或地区间协作。
- 5.配重增强围油栏强度。围油栏裙体可形成利于滞油的凹形-一高速水流中有良好滞油姿态"凹形效应"。

技术参数

型号	JXY-WGJ600	JXY-WGJ800	JXY-WGJ1000	JXY-WGJ1100	JXY-WGJ1300	JXY-WGJ1500	JXY-WGJ1800
Model							

总高度(mm)	600	800	1000	1100	1300	1500	1800
Overall Height							
干舷(mm)	210	280	340	390	410	500	
Freeboard							
吃水(mm)	360	480	610	630	750	900	
Draft							
允许工作拉力(KN)	60	65	80	100	110	150	
working tensile strength							
小于或等于标准节长(m)	20						
Standard length per section							
抗波高(m)	1.0	1.5	2	2.5			
wave height to withstand							
抗风速(m/s)	10	15	18	21			
wind speed to withstand							
抗流速(Kn)	3						
current speed to withstand							

注意：产品不断改进，若发生变化恕不另行通知，以供双方确认数据为准。