

新款直联式空压机，采用欧洲双道风设计理念，空压机选科普达

产品名称	新款直联式空压机，采用欧洲双道风设计理念，空压机选科普达
公司名称	福州科普达机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	福建省福州市仓山区城门镇绍岐村93号130室（自贸试验区内）
联系电话	86 0591 83465679 18120602085

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	科普达
用途	油田用压缩机、天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	KEG45
功率	45 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	联轴器传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	微型
排气压力	0.8 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	1765*1110*1475 (mm)
性能	低噪音、可变频、其他	噪音	45 (dB)

直联式风冷螺杆空气压缩机系列

==产品介绍== 原装进口主机，其转子为第三代5对6齿型转子。螺杆主机采用瑞典skf轴承，转子经动、静平衡试验，使其运转平衡性更好，振动到最低，噪声更低，寿命更长。

精密加工的中心托架，使电机与主机永久对中。

采用高弹性联轴器，机器运转平稳，弹性体寿命长。

排气管采用双层波纹管，油路采用特制耐温125 高压软管。

全智能控制系统，中文显示的液晶
种性能和状态参数，具有自我诊断

它可以实现多机联控（无特殊要求），该控制系统允许一台给定设备选择两种不同压力控制设定值的一种，当系统用气量大于第一台设备排气量时，第二台压缩机将自动启动，直至系统需求达到满足。同样系统需求下降时，第二台压缩机将自动停机。在工作机不能正常工作时，备用机将自动启动以满足系统的需要。

针对夏季高温环境，采用大面积板式换热器。

==应用范围==

科普达空压机广泛应用于机械、动力、冶金、电力、电子、医药、采矿、包装、食品、纺织、运输、市政建设提供完善的压缩空气动力解决方案。制造商设计、生产和试验标准：空压机按jb/t6430 - 92，gb3853 - 1998；干燥器按gb55007-2001；储气罐按gb150-90。==技术参数== 机组性能测试参照ios1217,第3版,附录c-1996.平均噪音声压级根据测试标准,误差2db(a).本公司保留技术不断改进之权利，参数变化恕不先行告之

技术参数（110hp---600hp）

==外形尺寸===主要配置== 螺杆主机系原装进口德国ghh/loftoll公司，其转子为第三代5对6齿型转子。螺杆转子经动、静平衡试验，使其运转平衡性更好，振动到最低，噪声更低，寿命更长。全部采用意大利comer专有技术，效率更高,同样功率同样压力下流量比竞争对手高出约10%,因此客户可以节约大笔的运行费用,更加节能经济。

主要零部件配置表 /the main components table

序号	零部件名称	供应商名称
1	电机	选配乐富特（上海）电机
2	油气桶	上海东亚
3	机头	德国ghh
4	联轴器	德国loftoll
7	空滤芯	德国loftoll
8	油气分离器芯	德国loftoll
9	机油滤芯	德国loftoll
10	最小压力阀	德国loftoll
11	风扇	选配张家港富丽华
12	油气冷却器	德国loftoll
13	安全阀	上海跃进
14	进气阀	德国loftoll

15	回油单向阀	德国loftoll
16	螺杆机油	德国科宁
17	压力传感器	德国loftoll
18	温度传感器	德国loftoll
19	电控	施耐德

用户现场