智鹏安全带 白色单保险安全带 电工围杆带

产品名称	智鹏安全带 白色单保险安全带 电工围杆带
公司名称	石家庄智鹏电力设备有限公司
价格	50.00/条
规格参数	品牌:智鹏 型号:白色单保险安全带 产地:河北石家庄
公司地址	石家庄晋州市桃园镇东小留工业开发区
联系电话	0311-84395083 13582110255

产品详情

安全带使用说明

一、安全带适用和不适用对象：

围杆类作业安全带是适用于电工攀缘电线杆时适用，不适用于建筑，造船安装等高得作业，不适用于体育运动、消防等用途。

适用于体重及负重之和不大于100kg的使用者。

二、整体报废或更换零部件的条件或要求：

当安全带受到冲击后应整体报废。

安全带根据使用频次高低应定期进行检查，发现零部件有问题时或织带有裂痕和严重磨损等现象应立即报废。

三、清洁、维护、贮存的方法：

安全带可放入温水中用肥皂水轻轻擦，然后用清水漂净，然后晾干，不可热水侵泡或火烤；

安全带要防止日晒火烤、雨淋，搬运时不准使用钩刺的工具。

安全带应储藏在干燥、通风的环境中，不准接触高温、明火、强酸和尖锐的坚硬物体，也不准长期暴晒，120摄氏度以上的高温禁止使用。

安全带上的各种部件不得任意拆掉。

四、穿戴方法：

使用时要将腰带卡扣扣牢，并将带头穿入小套之中，要带上有口子环，可自行调节腰带长度，松紧度以即舒适又牢固为宜，安全带应高挂低用，注意防止摆动碰，安全绳不准打结。

五、日常检查的方法和部件：

使用安全带前、应查看标牌及合格证，检查带子有无裂纹，缝线处是否牢靠，金属件有无缺少、裂纹及腐蚀情况，挂钩的钩舌咬口平整不错位。

六、扎紧的作用方法或带在扎紧的缠绕方式：

安全带的穿入扎紧扣时应先将扎紧扣的卡子向上抬起，穿入带子后调整好位置后松开卡子卡紧带子

七、系带扎紧程度：

系带紧应以身体不脱出为准，在腰上的系带应上下不滑动为准。

八、破坏负荷测试时间及以后的检查频次：

本安全带批次检测时间与合格证检验日期一致，安全带按使用频次高低定期检查。

九、声明：

旧产品，当主带或安全绳的破坏负荷低于15KN时该批次安全带报废或更换零部件

十、伸展长度及安全空间：

安全带是否可用可根据从挂点位置起，安全带的伸展长度加上使用者长度自腰带以下的高度来判断，以这长度为半径的工作现场不存在任何物体会以坠落者造成碰撞伤害。