

# 沈阳大型设备安装地脚螺栓锚固二次灌浆高强无收缩灌浆料厂家批发

产品名称	沈阳大型设备安装地脚螺栓锚固二次灌浆高强无收缩灌浆料厂家批发
公司名称	大连筑卡新型建材有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	品牌:众鑫 型号:zx-1 产地:大连长春
公司地址	辽宁省大连市甘井子区柳溪东园27号20层1号
联系电话	13050535586

## 产品详情

### ZX/CGM高强无收缩灌浆料

ZX/CGM高强无收缩灌浆料是以高强度材料为骨料，以水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等助剂配制而成。在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用，主要用于设备基础二次灌浆，梁板柱加固，以及路面抢修工程等。

#### 产品特点

- 1.塑性膨胀和硬化期膨胀的双重效应，确保有效承载面(EBA) 大于90%，均匀传递荷载。
- 2.大流动度、不泌水、不离析，施工更加简便快捷，确保施工质量。
- 3.早强高强灌浆24小时后确保设备正常运行生产。
- 4.不含金属膨胀源不腐蚀钢筋，抗油渗、耐久性好。

性能指标 JC/T986-2005 《水泥基灌浆材料》

GB/T50448-2015 《水泥基灌浆材料应用技术规范》

参考用量：2.2-2.4吨/m      加水量：13%-15%

产品用途

- 1、用于设备基础二次灌浆。
- 2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。
- 3、用于混凝土结构加固和修补。
- 4、用于梁柱截面增大加固工程。
- 4、飞机跑道的抢修、核电设备的固定。
- 5、路桥工程的加固。
- 6、机器底座、钢结构与地基杯口灌浆、栽埋钢筋、旧混凝土结构的裂缝治理。
- 7、机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩。
- 8、墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程。

#### 产品使用范围

产品型号	使用范围
ZX-1/CGM-1通用型	地脚螺栓锚固、栽埋钢筋、灌浆层厚度 30mm 基础二次灌浆。
ZX-2/CGM-80超高强型	对设备基础二次灌浆强度要求较高，大型设备的底座及地脚螺栓等部位。
ZX-3/CGM-340超细型	高流态，适合于间隙较小的设备基础的二次灌浆，以及对材料流动性要求较高的部位。
ZX-4/CGM-4超早强型	早强，适合于铁路枕轨的快速抢修；机场、高速公路等混凝土路面的快速修补；地脚螺栓的快速锚固；建筑物、构筑物的抢修等。