

普通车床61125x2米重型卧式普通61125车床现货恒泰重工

产品名称	普通车床61125x2米重型卧式普通61125车床现货恒泰重工
公司名称	山东恒泰机床有限公司
价格	119000.00/台
规格参数	品牌:恒泰重工 型号:CW611125 形式:卧式
公司地址	山东省滕州市荆河街道鲁班大道南路1111号
联系电话	13280293939

产品详情

主	床身上工件回转直径	∅ 1250
要	工件长度	2000mm
规	刀架上工件回转直径	∅ 865mm
格	插入主轴孔棒直径	∅ 100mm
进	主轴每转刀架的纵、横向给量种数	56种
给	主轴每转刀架的进给量范围	纵向0.1-12mm/r 横向 (为纵向的1/2)0.05-6mm/r 上刀架 (为纵向的1/4) 0.025-3mm/r
系	公制螺纹有效种数、范围	43、 1-120mm
统	英制螺纹有效中枢、范围	29、 28-3/8牙/英寸
操	模数螺纹有效种数、范围	45、 0.5-60mm
作	径节螺纹有效种数、范围	25、 1-56mm
	型号	CB-B10

油	输油量	12升/分
泵	工作压力	12-14公斤/厘米
及	油泵转速	1500转/分
润	油泵传动三角皮带规格、型号	1200A/1300A/1372A
滑	主轴孔直径	¢ 160mm (特殊定制)
床	主轴孔前端锥度	公制 ¢ 140
头	主轴转速种数和范围	正转21种 2-200转/分 反转12种 2.24-178转/分
箱	主轴中心线到刀具支承面的垂直距离	48mm
刀	刀具截面尺寸(高*宽)	45*45mm
架	刀架的回转角度	± 90 °
	床鞍行程	1450-14950mm
	刀架横向行程	630mm
	上刀架及下刀架刻度盘每转一个格刀架的行程	0.05mm
	上刀架行程	300mm
	刀架快速移动速度	纵向3470mm/min 横向1870mm/min 上刀架935mm/min
床	顶针套筒的直径和行程	¢ 160*300mm
尾	尾座套筒的锥度	莫氏6#
动	尾座的横向移动量	± 25
	主电机型号及功率	Y180L-4 22KW
	主传动三角皮带规格、型号	2134C、2235C、2540C
力	滑板快速电机型号及功率	JC02-21-2-1-1.5KW
	冷却泵型号及功率	JCB-45 0.15KW
	冷却泵流量	45升/分
导轨宽度		755mm