

2mm绝缘橡胶垫4mm绝缘橡胶垫6mm绝缘橡胶垫

产品名称	2mm绝缘橡胶垫4mm绝缘橡胶垫6mm绝缘橡胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

2mm绝缘橡胶垫4mm绝缘橡胶垫6mm绝缘橡胶垫

河北悦明电力设备科技有限公司以精良的设计与产品质量，研发生产的绝缘胶垫（绝缘橡胶垫），获得了万千用户的青睐。公司所生产的绝缘橡胶垫成为配电所、发电厂、铁路、石油化工的忠实供货商，产品畅销各地，并长期以稳定的优质产品和服务，受到客户的一致好评和信赖。

常规配置：

- (1)5KV绝缘胶垫 厚度3mm; 颜色红，黑，绿;比重：5.5KG/m²
- (2)10KV绝缘胶垫 厚度5mm; 颜色红，黑，绿;比重：9KG/m²
- (3)15KV绝缘胶垫 厚度5mm; 颜色红，黑，绿;比重：9KG/m²
- (4)20KV绝缘胶垫 厚度6mm; 颜色红，黑，绿;比重：11KG/m²
- (5)25KV绝缘胶垫 厚度8mm; 颜色红，黑，绿;比重：14.5KG/m²
- (6) 30KV绝缘胶垫 厚度10mm; 颜色红，黑，绿;比重：18KG/m²
- (7) 35KV绝缘胶垫 厚度12mm; 颜色红，黑，绿;比重：21.6KG/m²

以上kg估算，会有偏差！2mm绝缘橡胶垫4mm绝缘橡胶垫6mm绝缘橡胶垫

注明：常规50kg/标件

绝缘橡胶垫又名橡胶高压绝缘垫，防静电胶，板外观及规格尺寸：斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。

用途：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。

广泛用于发电车，变电站，配电室，实验室以及野外带电工作的环境。

用途广泛用于工矿企业、交通运输部门及房屋地面等方面。