

ZD6电动转辙机单调螺栓厂家批发

产品名称	ZD6电动转辙机单调螺栓厂家批发
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机单调螺栓其中主表示杆的截面呈方形，其上右端部沿前后方向形成有多个连接孔，用于连接接头铁，左端部上下部位沿前后方向分别形成有一个定位孔，主表示杆的左端及中间部位内部为中空腔体，中间部位表面中部沿长度方向形成一个与中空腔体相连通的长条孔，位于长条孔中部后侧的主表示杆表面向下凹陷形成有一个主缺口，同时位于长条孔左侧前方的主表示杆表面向下凹陷形成有一个断口，并且位于主缺口左右侧的主表示杆上沿前后方向分别形成有多个贯通孔和个主锁闭孔。。ZD6电动转辙机单调螺栓目前采用的人工目测检查的方法，虽可实现检测的目的，但这种方法不仅造力的浪费且存在有科学性差的缺陷，为了克服这一缺陷，人们曾采用机械检测的方法，这种方法虽较人工目测的方法具有节约人力和科学性强的优点，但其存在有检测机构需安装在转辙机内部。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；在安装完成后也不会影响维护人员观察缺口，摄像头印制板四周的红外照明单独为摄像头提供照明，使得拍摄的图像更清晰，该发明的结构简单可靠，其固定法兰支架支撑腿的设置使得安装牢固和方便，给缺口检查铁路道岔维修带来大方便，为行车安全提供良好的基础。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H

165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

又能在单销受到公斤力(误差+至公斤力时挤断，实现了一旦挤岔在公斤力双销都能自动切断，电动转辙机解锁报警，的技术方案是设计一种电动转辙机挤切销，它依次包括突台台肩直径为毫米的大圆柱体直径为毫米的小圆柱体，圆柱体内设有螺纹孔和中心孔，其特征是在两圆柱体之间设有受力卸荷槽，卸荷槽表面大小圆柱体表面的硬度为 \sim ，卸荷槽表面粗糙度为 \sim ，挤切销用#钢制成。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机单调螺栓为集成稳压块,分别为四集成运算放大器的一个运算放大器，为点/棒显示驱动器,为晶体三管,为稳压的稳压二管为稳压的稳压二管，为红外光发射二管,为光电二管,为个红光发射二管，为/的电解电容器，和为的电容器，为的电容器，为 的电阻器。。ZD6电动转辙机单调螺栓可通过矿井环网将报警信息发送至控制中心，以便相关人员及时采取相应措施，相关人员可发送新的行走路线至，以控制电机车按照新的路线行走，从而防止电机车因运行方向错误导致与其它电机车发出碰撞等。。