

# ZD6电动转辙机拔销杆现货出售

产品名称	ZD6电动转辙机拔销杆现货出售
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6电动转辙机拔销杆当表示杆为可挤型时，由于检查块可在主表示杆及检查体内滑动，所以表示杆的移动会带动检查块压缩弹簧移动，同时将检查柱(检查柱上有斜面)沿主表示杆主缺口右侧壁上上部向外倾斜的斜面或检查体上副杆缺口的左侧壁上上部向外倾斜的斜面托起，从而带动转辙机内的自动闭器切断表示电路，并发出故障报警信号。。ZD6电动转辙机拔销杆一个缓动电路，其输出端分别与故障自动检测电路型电动转辙机控制电路型电动转辙机控制电路的输入端电连接，其输入端与性检查电路输出端电连接,性检查电路输入端与表示电路输出端电连接。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；动接点组磁性体为磁环，磁环通过粘接铆接螺栓连接或镶接方式设置在动接点内部或外侧壁上，且磁环高度不大于动接点高度，磁环数量为至少一个，相邻两个磁环之间贴合连接或留有间隔，动接点包括固定轴和活动套设在固定轴上的动接点环，固定轴一端与座体连接，磁环过盈配合连接在动接点环内腔中，磁环内径大于固定轴直径，磁环和动接点环能相对于固定轴旋转，动接点环采用铜合金制成。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

作为的进一步改进电源输入接口包括电源输入接口中的接线柱断路器，电源输入接口与办公用单项交流电相连，输出端通过断路器与单相电至三相电转换系统和三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统相连，为单相电至三相电转换系统和三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统供电，并防止因线路短路造成的设备烧损。

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机拔销杆每分钟往返次(推一次拉一次，在低频各往返次上再叠高频频次/秒的近似实际受力，速试验时挤切销在往返次失效，每天电动转辙机的振动试验台独立地安装在图的基本轨和尖轨密贴点位置，可替代车轮冲击的振幅,中试验模型的振动力与反弹力频次同步，速度(铁道部标准规定。。ZD6电动转辙机拔销杆转辙机用于可挤或不可挤的情况下，表示杆上需要做出不同的缺口，这时也需要多种不同规格的表示杆,为了解决问题，目的在于提供一种通用性刚性及防水防尘性能好的电动转辙机用整体表示杆,为了达到目的，提供的电动转辙机用整体表示杆包括主表示杆拉杆检查体两个检查块两个弹簧两个定位销调整螺母锁母背母多根锁闭销和多根固定销。。