

DFW-12/SF6电缆分支箱

产品名称	DFW-12/SF6电缆分支箱
公司名称	西安华仪电气有限公司
价格	18888.00/台
规格参数	型号:DFW1-12/SF6 电流:630A 材质:国网绿
公司地址	西安市高陵区榆楚镇南北五号路西
联系电话	18165475651

产品详情

DFW-12/SF6电缆分支箱

介绍

DFW-12电缆分支箱，SF6负荷开关作为主进线开关控制多路馈线开关之路构成的电缆分支箱，适用于户外条件下，额定电压10kV的三相交流电缆配电网络中，作为电缆‘T’和多路‘ ’接中接受和分配电之用。SF6开关采用全封闭结构，馈线开关或之路采用全绝缘结构，运行安全可靠，没有触电危险。分支箱可在正常条件下，开断和关合额定负荷电流，并具备关合短路电流和承载动热稳定电流的能力。

产品所适应的环境

1、环境温度：气温+40 ，气温-30 2、风速：相当34m/s(不大于700pa)3、湿度：日相对湿度平均值不大于95%，月相对湿度平均值不大于95%4、防震：水平加速度不大于0.4m/s²,垂直加速度不大于0.15m/s²5、安装地点倾斜度：不大于3°6、安装环境：周围空气应不受腐蚀性、可燃性气体、水蒸气等明显污染，安装地点无剧烈震动

结构

六氟化硫开关作为主开关而整柜采用空气绝缘的、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩允的金属封闭开关设备，具有结构简单、操作灵活，联锁可靠、安装方便等特点，对各种不同的应用场合、不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案。 DFW-12/SF6电缆分支箱

传感技术和保护继电器的采用，加上先进的技术性能及轻便灵活的装配方案，可以完全满足市场不断变化的需求。

食材：柴鸡半只，干香菇 30克，青椒半个，彩椒半个，美人椒一个，米酒100克，花生酱20克，干黄酱30克，豆瓣酱30克，黄豆酱20克，番茄酱30克，剁椒酱20克，蚝油10克，生抽10克，香醋5克，香油5克，植物油、姜、葱适量。

- 1、熬酱料，锅里放入植物油、香油、米酒、花生酱、干黄酱、豆瓣酱、黄豆酱、番茄酱、剁椒酱、蚝油、生抽、香醋，小火熬煮出香味；
- 2、准备好其他材料、香菇提前用凉水泡发，鸡肉斩块，青椒、彩椒切成菱形块，生姜、大葱切成片；
- 3、锅里加入适量油煸炒鸡肉块，加入葱姜一起炒香，加入三汤匙熬好的酱料翻炒入味，加入香菇翻炒；
- 4、加入泡香菇的水以及适量清水煮开；
- 5、转入高压锅里煮20分钟左右，再转入砂锅煮几分钟，加入青椒、彩椒、美人椒稍微烫一下即可。

符合标准 .IEC298 .IEC265 .IEC129 .IEC694 .IEC420 .IEC56
.IEC529 .IEC932 .GB3804 .GB3906 .GB11022

用途

广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中；加上先进的技术性能及轻便灵活的装配方案，可以完全满足市场不断变化的要求。

带开关电缆分接箱的特点：1.采用我公司的SF6全绝缘、全密封模块，免维护设计。2.全绝缘、全密封结构，可触摸型式，安全可靠，免维护，体积小、重量轻、结构紧凑、安装简单，操作方便适用于各种恶劣环境，并满足防潮的要求，SF6气室防护等级达到IP65。3.体积小，便于安装和操作。4.喷塑工艺和工序符合国际标准，抗腐蚀。5.以无毒、无味、绝缘强度高的SF6气体作为其绝缘介质，母排、连接件、负荷开关、全部置于SF6气包中，真正实现户外型、全绝缘、全密封结构。SF6气体年泄露率小于千分之0.25，箱体上装有SF6气体压力计，可随时检查气体压力，通过RTU可远传到控制中心。6.接线采用全绝缘可触摸式电缆头，电缆接线安全、灵活。7.环网柜具备完善的防误操作功能。8.能够实现配网自动化。