

华为APM5930(DC) 室外电源

产品名称	华为APM5930(DC) 室外电源
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:APM5930 规格:齐全
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

华为APM5930（直流）（交流）3.3主要安全守则为确保个人生命安全，放电仪在设计及生产中也采取了必要措施，但错误运用会导致潜在电击及火灾，为确保设备安全，请仔细阅读以下基本守则：1）清理设备前先切断电池组联接，

勿使用液体或气体清洁剂，用干布擦除装置表面的污迹及灰尘；2）输入供电线缆上放置任何物品；3）遵守标刻于装置上的所有警告和指令；4）勿使装置相联的线缆过载；5）勿向设备开孔塞入异物及喷洒液体；6）不要试图自己维修，设备内部不含任何用户维修部件，所有服务请咨询授权服务人员。电气技术规格4.1技术参数额定放电电流：20A（如：MTL）电池电压：220V+/-15%（可设定）直流电流纹波系数：<0.01%放电电流稳流精度：±1%保护：电池极性反接保护体积（长×宽×高）：430×630×178mm（W）噪声：<60dB使用环境：0-40摄氏度。1000米大湿度95，华为

APM5930（直流）（交流）现行产品规格若有变更，不再另行通知，产品以实物为准。工程勘测注意事项1.1机房空间要求请按照UPS配置，根据各种UPS的占地空间和维护空间、用户现场条件安排UPS放置位置。1.2机房承重要求UPS安装场地必须是工业类型的硬质水平场地。UPS和UPS电池系统都为重物，请特别注意机房的承重条件是否满足UPS和UPS电池箱（架）的要求。各系列UPS和电池箱的重量和占地面积详见后表。当机房承重条件不满足时，可以采取在机房承重面上铺装加强钢筋、为UPS或电池箱加装底座等方法，扩大UPS和电池箱的面积。承重计算方法：重量/面积，标准单位为牛/平方米，也可使用非标准单位Kg/m²。