

# 湖南邵阳西门子中国授权总代理商

产品名称	湖南邵阳西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

## 产品详情

质量优，寿命长

在极端化学和机械负载下保持高可靠性

适用于腐蚀和非腐蚀性气体、蒸汽和液体

丰富的诊断和仿真功能

测量元件与电子元件分离，不需要重新校准

一致性误差小

出色的长期稳定性

接液部件采用高等级材料（不锈钢、哈氏合金、黄金、蒙乃尔合金、钽）

对于带有 HART 接口的 DSIII 量程在 0.01 bar 至 700 bar 范围内无限可调

对于带有 PROFIBUS PA 和基金会现场总线接口的 DS III，标称测量范围为 1 bar 至 700 bar

高精度测量

通过输入按钮或 HART 接口、ROFIBUS PA 接口或基金会现场总线接口进行参数分配使用。

## 应用

DS III 系列压力变送器可以应用于具有极端化学和机械负载的工业领域。10kHz 到 1GHz 范围内的电磁兼容使 DS III 压力变送器适用于高电磁辐射场合。

具有“防爆型”保护类型的压力变送器可安装在危险区域（1区）或0区内。该变送器具有 EC 型试验合格证书，并符合欧洲标准 (ATEX)。

用于 Zone 0 的“本安”型变送器的电源类别为“ia”和“ib”。

变送器可以连接各种设计的远传密封组件，以便用于如高粘度物料等特殊应用场合。

通过 3 个控制按钮可以对压力变送器进行本地编程，或通过 HART 通讯或通过 PROFIBUS PA 或基金会现场总线接口对压力变送器进行外部编程。

### 表压压力变送器

测量变量：腐蚀和非腐蚀性气体、液体和蒸汽的表压

具有 HART 功能的 DS 的量程（无限可调）：0.01 bar 至 700 bar（0.15 psi 至 10153 psi）

带有 PROFIBUS PA 接口的 DS 的标称量程以及 1 bar 至 700 bar (14.5psi 至 10153psi)

### 绝压变送器

测量变量：腐蚀性和非腐蚀性气体、蒸汽和液体的压力。

具有 HART 功能的 DS 的量程（无限可调）：8.3 mbar 至 100 bar (0.12 至 1450 psia)

### 网卡及电缆

6ES7 972-0CB20-0XA0	USB接口编程适配器（USB接口编程电缆）
6ES7 972-0CB35-0XA0	TS适配器II 用于调制解调器远程服务
6ES7 972-0CC35-0XA0	TS适配器II 用于ISDN 远程服务
6GK1 561-1AA01	CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)
6GK1 562-1AA00	CP5621网卡(PCIe总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)
6GK1 551-2AA00	CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用, 32BIT)
6GK1 561-3AA01	CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)
6GK1 561-3FA00	CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)
6GK1 561-4AA01	CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6XV1 830-0EH10	PROFIBUS DP通讯电缆
6XV1 820-5AH10	光纤电缆(米)
6XV1 820-5BH50	光纤电缆 含BFOC (5米)
6XV1 820-5BT10	光纤电缆 含BFOC (100米)
6GK1 901-0DA20-0AA0	BFOC接头（每包20只）

6ES7 901-0BF00-0AA0	5米MPI电缆 PLC连接触摸屏
6ES7 901-1BF00-0XA0	RS232电缆 西门子通讯处理器BCNET-S7MP1
链接模板	
6ES7 158-0AD01-0XA0	DP/DP 耦合器
6ES7 157-0AC83-0XA0	DP/PA 耦合器 , 非本安区
6ES7 157-0AD82-0XA0	DP/PA 耦合器 , 本安区
6XV1 830-5EH10	PROFIBUS FC 过程电缆(易爆区)
6XV1 830-5FH10	PROFIBUS FC 过程电缆(非易爆区)
6ES7 195-7HF80-0XA0	DP/PA耦合器有源总线单元
6GK1 905-0AA00	SplitConnect分接头 (10件)
6GK1 905-0AD00	SplitConnect终端(Ex) (5件)
6GK1 905-0AB10	SplitConnect M12输出端 (5件)
6GK1 905-0AC00	SplitConnect 耦合器 (10件)
总线连接器	
6GK1 905-6AA00	快速剥线工具
6ES7 972-0BA52-0XA0	快速连线网络接头 (不带编程口)
6ES7 972-0BB52-0XA0	快速连线网络接头 (带编程口)
6ES7 972-0BA12-0XA0	90度网络接头 (不带编程口)
6ES7 972-0BB12-0XA0	90度网络接头 (带编程口)
6ES7 972-0BA41-0XA0	35度网络接头 (不带编程口)
6ES7 972-0BB41-0XA0	35度网络接头 (带编程口)

## 概述SIMATIC 工业 PC

西门子性能可靠的创新型 SIMATIC 工业 PC 是用于西门子基于 PC 的自动化的佳 PC 硬件平台。

### 机架式 PC

机架式 PC 能够提供灵活、高可用性的工业 PC 系统，用于需要 19" 规格、功能强体积小应用。

### 箱式 PC

SIMATIC 箱式 PC 能够为机械工程师、工厂工程师和控制箱制造商提供极其强固的工业 PC，用于要求功能强大而结构紧凑的应用。

### 面板型 PC

SIMATIC 面板式 PC 具有极高的工业兼容性，适合在控制柜、控制台和控制面板上使用以及直接在机器上使用。其典型应用领域是在工厂和过程自动化方面。

### 平板 PC

SIMATIC 工业平板 PC 开辟了新的 Industrie 4.0 应用领域。SIMATIC ITP1000 是面向工业应用设计的，由于具有众多日常功能，可提供令人信服的结果。典型应用是在维护与维修、生产、测量和测试方面。

## 工业显示器和瘦客户端

通过平板显示器和瘦客户机，可以进行灵活的操作员输入。它们是工业标准 LCD 显示器，带有高对比度显示屏，可放置在离 PC 有一段距离；或者是坚固耐用的低成本瘦客户机，可在大规模广泛分布的工厂网络中提供人机界面功能。