

德国朗盛 PA66 AKV50 H3.0 玻纤增强级

产品名称	德国朗盛 PA66 AKV50 H3.0 玻纤增强级
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66 材料特性:热稳定 加工方法:注射成型
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

供应PA66 DP-A31S 德国朗盛 阻燃PA66树脂 AKV50 H3.0

【Durethan】德国朗盛 PA66

特性说明：阻燃级。未强化PA66树脂，良好的流动性，高刚性，高抗冲，阻燃UL94（0.4mm）V0，极快速固化，易脱模，抗蠕变，抗溶剂性，耐化学，耐热老化，热稳定。

用途：用于电子电气领域，电子元件，汽车零部件，工业部件。

重要参数：熔体流动速率:50 g/10min 密度:1.169 g/cm³ 吸水率:2.1 % 成型收缩率:1.2 % 缺口冲击强度:5 拉伸强度:85 MPa 断裂伸长率:7.8 % 弯曲强度:120 MPa 弯曲模量:3300 MPa 热变形温度:84

特点：Durethan AKV 50 H3.0 000000

是一种聚酰胺66（尼龙66）材料,含有的填充物为50%玻璃纤维增强材料。

PA66 AKV 50 H3.0 000000 玻纤50增强,热稳定

Durethan AKV 50 H3.0 000000

聚酰胺66

50%玻璃纤维增强材料

LANXESS GmbH

产品说明:

Durethan AKV 50 H3.0 000000 是一种聚酰胺66 (尼龙66) 材料,含有的填充物为50%玻璃纤维增强材料。该产品在非洲和中东或欧洲有供货,加工方式为:注射成型。

填料增强 : 含50%玻璃纤维增强

材料特性 : 热稳定

加工方法 : 注射成型

定属记号 : 尼龙66

黄卡下载 : E245249-473559

塑料牌号 : PA66 AKV 50 H3.0 000000

我公司为德国朗盛 DOMO DOMAMID

PA66, 正规授权代理商, 货源稳定, 品质保证。原包, 货源稳定, 随货可提供FDA, COA