

高光 PHA 山东意可曼 EM20010

产品名称	高光 PHA 山东意可曼 EM20010
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:山东意可曼 型号:EM20010 性能:高分子量高光生物可降解
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Ecomann Bioresin EM20010 物性表

基本性能
增强材料
添加剂

矿物填料
未指定的添加剂

	生物可降解	
用途	脂肪族 半结晶	
	刚度, 高	
机构评级	高粘度量 ASTM D 6400 高光 EN 13432	
形式	粒堆肥	
加工方法	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法	可回收材料	1.33
	可加工性, 良好	
熔流率 (熔体流动速率) (170 ° C/2.16 kg)	良好的着色性	8.0
	耐热性, 中等	
收缩率 - 流动	耐水解性	1.2
吸水率 (平衡)		< 0.40
机械性能额定值单位制测试方法		30.0
伸长率 (断裂)		5.0
弯曲模量		1650
弯曲强度		45.0

冲击性能额定值单位制测试方法	4.00
韧性额定值单位制测试方法	105
熔融温度	140 到 160
精度指数	45
注射速度	80.0
干燥时间	3.0
料筒后部温度	135 到 145
料筒中部温度	140 到 165
料筒前部温度	140 到 175
射嘴温度	140 到 165