

# 太原EPDM塑胶跑道 太原EPDM塑胶跑道

产品名称	太原EPDM塑胶跑道 太原EPDM塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

太原EPDM塑胶跑道 太原EPDM塑胶跑道

纯EPDM塑胶跑道塑胶面层 幼儿园操场彩色弹性地坪 EPDM球场 EPDM地面

EPDM、颜料现浇地坪产品特性：

- 1、在新旧混凝土基础上既可施工；
- 2、各种颜料橡胶颗粒或EPDM颗粒为面层，黑色橡胶颗粒为底层；
- 3、色泽稳定、防磨损、防爆裂、抗老化、寿命长；
- 4、无起泡、无拼接缝隙、颜色多种、可随意搭配；
- 5、弹性好、耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、抗钉力强、耐冲击力佳；
- 6、机械铺装、平整度佳、坚固耐用；
- 7、施工方便、维护简单。

适用范围：室内外网球场、篮球场、羽毛球场、排球场、健身房、游乐设施场地、幼儿园场地、学校体育器械区、全民健身路径区、公园通道、人行天桥、射击场、体操场等运动场地地面。

EPDM现浇弹性地坪施工工艺说明：

EPDM现浇弹性地坪的主要原料为粘合剂和橡胶颗粒、EPDM颗粒，其产品特性，对基础底面和施工工艺的要求较严格。

使用我公司产品应注意以下几点：

## 一、基础底面的要求

- 1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不作防水层）。
- 2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。
- 3、基础必须有较好地平整度和规定坡度。
- 4、表面必须平坦、保证排水。
- 5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。

## 二、施工工艺要求

- 1、施工分类有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。
- 2、表面预处理在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何脏物、尘土、水（包括水印）、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶（将稀释剂：胶水按3 - 4：1的比例搅匀），增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。
- 3、施工前必须做小样试验注意以下问题
  - a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。
  - b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。
- 4、工前的准备工作（手工）材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等）、辅料及催化剂准备。
- 5、施工人员要求（手工）标场跑道施工人员最少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。
- 6、施工（手工）：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。
- 7、场地厚度要求一般为8mm纯EPDM颗粒。
- 8、施工注意事项（手工）
  - 1)最佳施工温度15 - 35℃，温度过高或过低，影响施工。
  - 2)使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。
  - 3)混料搅拌一定要充分均匀。
  - 4)每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。

5)修边时一定要整齐。

6)一定要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多；大的用量少，小的用量多。底层橡胶颗粒：胶水 = 6-8 : 1；面层EPDM颗粒：胶水 = 5-6 : 1，催化剂一般不需要加，如环境温度低于10℃时，可适当加入5-10%。

7)场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。

8)适用范围：公园漫步区域，健身路径区域，幼儿园活动场所，老年人活动场所，等休闲运动场地。（注意：此材料不建议用于篮球场等活动频繁、力量较重的活动场地）

相关产品：epdm颗粒塑胶跑道建设 epdm塑胶颗粒跑道 epdm塑胶地面施工

热搜关键词：EPDM塑胶跑道，EPDM塑胶跑道足球场场，EPDM塑胶跑道材料，EPDM塑胶跑道工程施工

太原EPDM塑胶跑道厂家，太原EPDM塑胶跑道，太原EPDM塑胶跑道材料，太原EPDM塑胶跑道生产厂家，太原EPDM塑胶跑道价格，太原EPDM塑胶跑道施工公司

相关产品：太原EPDM塑胶跑道，太原EPDM塑胶跑道