

湖南常德西门子中国授权总代理商

产品名称	湖南常德西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

???????? (2) ??????1??“????????”???????????????????? (3) ???-
????????5?????? 4 ? 20 mA ??????

????????10??????????

?? EEPROM ??? (6)
??

?? 3 ???? (8)?? (9) ?????????????????????????

??HART ?????????? HART ??????????

??? 63bar ?????????????????????????????????160bar ?????????????????????

测量元件的工作方式

????????

??????????????

?? pe????????2?“?????????????”????????????1???????????? (3) ???? (4) ?????????? (5)???????????????????????????? 4
??

网卡及电缆

- 6ES7 972-0CB20-0XA0 USB接口编程适配器 (USB接口编程电缆)
- 6ES7 972-0CB35-0XA0 TS适配器II 用于调制解调器远程服务
- 6ES7 972-0CC35-0XA0 TS适配器II 用于ISDN 远程服务
- 6GK1 561-1AA01 CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)

6GK1 562-1AA00	CP5621网卡(PCIe总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)
6GK1 551-2AA00	CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用, 32BIT)
6GK1 561-3AA01	CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)
6GK1 561-3FA00	CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)
6GK1 561-4AA01	CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6XV1 830-0EH10	PROFIBUS DP通讯电缆
6XV1 820-5AH10	光纤电缆(米)
6XV1 820-5BH50	光纤电缆 含BFOC (5米)
6XV1 820-5BT10	光纤电缆 含BFOC (100米)
6GK1 901-0DA20-0AA0	BFOC接头 (每包20只)
6ES7 901-0BF00-0AA0	5米MPI电缆 PLC连接触摸屏
6ES7 901-1BF00-0XA0	RS232电缆
	西门子通讯处理器BCNET-S7MP1

链接模板

6ES7 158-0AD01-0XA0	DP/DP 耦合器
6ES7 157-0AC83-0XA0	DP/PA 耦合器 , 非本安区
6ES7 157-0AD82-0XA0	DP/PA 耦合器 , 本安区
6XV1 830-5EH10	PROFIBUS FC 过程电缆(易爆区)
6XV1 830-5FH10	PROFIBUS FC 过程电缆(非易爆区)
6ES7 195-7HF80-0XA0	DP/PA耦合器有源总线单元
6GK1 905-0AA00	SplitConnect分接头 (10件)
6GK1 905-0AD00	SplitConnect终端(Ex) (5件)
6GK1 905-0AB10	SplitConnect M12输出端 (5件)
6GK1 905-0AC00	SplitConnect 耦合器 (10件)

总线连接器

6GK1 905-6AA00	快速剥线工具
6ES7 972-0BA52-0XA0	快速连线网络接头 (不带编程口)
6ES7 972-0BB52-0XA0	快速连线网络接头 (带编程口)
6ES7 972-0BA12-0XA0	90度网络接头 (不带编程口)
6ES7 972-0BB12-0XA0	90度网络接头 (带编程口)
6ES7 972-0BA41-0XA0	35度网络接头 (不带编程口)
6ES7 972-0BB41-0XA0	35度网络接头 (带编程口)

通过这个额外运行级别,可以在慢速和快速总线系统上分布具有不同动态响应的电动和/或液压轴,以便能够更高效地利用控制器性能。

与高速 PROFINET I/O 模块相接合,也可实现极快速的 I/O 处理。

由于采用扩展执行系统,可通过微秒范围内的周期时间控制电气定位传动装置,需要的资源较少。同时,能够以较高动态响应和较短周期时间来控制压力控制轴。

通过 SERVOFast和 IPOFast执行液压机闭环控制

若激活了 SERVOFast和 IPOFast,则可进行以下分配:

将 SERVOFast和 IPOFast分配给 PROFINET。

将 SERVO、IPO 和 IPO2 分配给 PROFIBUS 或 SIMOTION D4x5-2/CX32-2 的集成变频器。

若通过 CBE30-2 提供第二个 PROFINET 接口，则该接口也将分配给 Servo、IPO 和 IPO2。在此情况下，内置 PROFINET 接口总是分配给 SERVOfast和 IPOfast。

可连接的 I/O

PROFINET IO:

经过认证的 PROFINET 设备

SIMATIC ET 200S/SP/M/MP/eco PN/pro 分布式 I/O

变频调速柜（例如，SINAMICS S110/S120）

PROFIBUS DP:

经过认证的 PROFIBUS 标准从站(DP-V0、DP-V1、DP-V2)

SIMATIC ET 200S/SP/M/MP/eco/pro 分布式 I/O

:

SINAMICS S120 系列模块：

TM15、TM17 高性能型、TM31 终端模块等

SMC/SME 编码器单元

集线器模块 DMC20/DME20

USB:

可通过集成的 USB 接口来连接 U 盘以进行项目和/或固件更新。

带SINAMICSS120 驱动器驱动器模块的扩展

书本型 SINAMICS S120 变频器模块（整流装置、逆变单元等）通过 连接到 SIMOTION D4x5-2 控制单元。

书本型 SINAMICS S120 PM240-2 和 PM340 功率单元可在带有 CUA31/CUA32 控制单元适配器的 SIMOTION D4x5-2 控制单元上运行。

注：

将整流装置/逆变单元连接到 SIMOTION D 所需的 电缆随整流装置/逆变单元以标准长度提供。

