

# 湖南益阳西门子中国授权总代理商

产品名称	湖南益阳西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

## 产品详情

SITRANS P310 压力变送器是一款数字式压力变送器，使用非常方便。这些变送器的测量精度为 0.075%，是对 SITRANS P DS III 的补充，并使该产品线变得完整。参数设置可使用输入按钮或 HART 接口来完成。

该款压力变送器功能全面，可根据具体工厂要求准确调整。尽管有大量的设定选项，但操作仍很简单。

具有“本安”型和“防爆型”保护类型的压力变送器可安装在危险区域（1区）或0区内。该变送器通过 EC 测试认证，符合 ATEX 欧洲标准。

变送器可以连接各种设计的远传密封组件，以便用于如高粘度物料等特殊应用场合。

SITRANS P310 压力变送器包括各种型号，可以用来测量：

表压

差压

体积流量

质量流量

优势

质量优，寿命长

在极端化学和机械负载下保持高可靠性

适用于腐蚀和非腐蚀性气体、蒸汽和液体

丰富的诊断和仿真功能

出色的长期稳定性

材料制成的接液部件（如不锈钢、哈氏合金）

量程在 0.01 bar 至 700 bar（0.15 psi 至 10153 psi）范围内无限可调

测量精度 0.075 %

通过输入按钮和 HART 接口进行参数设置

网卡及电缆	
6ES7 972-0CB20-0XA0	USB接口编程适配器（USB接口编程电缆）
6ES7 972-0CB35-0XA0	TS适配器II 用于调制解调器远程服务
6ES7 972-0CC35-0XA0	TS适配器II 用于ISDN 远程服务
6GK1 561-1AA01	CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)
6GK1 562-1AA00	CP5621网卡(PCIe总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)

	DP,笔记本电脑用 , 32BIT)
6GK1 561-2AA00	CP5612网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6GK1 561-3FA00	CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)
6GK1 561-4AA01	CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6XV1 830-0EH10	PROFIBUS DP通讯电缆
6XV1 820-5AH10	光纤电缆(米)
6XV1 820-5BH50	光纤电缆 含BFOC (5米)
6XV1 820-5BT10	光纤电缆 含BFOC (100米)
6GK1 901-0DA20-0AA0	BFOC接头 ( 每包20只 )
6ES7 901-0BF00-0AA0	5米MPI电缆 PLC连接触摸屏
6ES7 901-1BF00-0XA0	RS232电缆
	西门子通讯处理器BCNET-S7MP1
链接模板	
6ES7 158-0AD01-0XA0	DP/DP 耦合器
6ES7 157-0AC83-0XA0	DP/PA 耦合器 , 非本安区
6ES7 157-0AD82-0XA0	DP/PA 耦合器 , 本安区
6XV1 830-5EH10	PROFIBUS FC 过程电缆( 易爆区 )
6XV1 830-5FH10	PROFIBUS FC 过程电缆( 非易爆区 )
6ES7 195-7HF80-0XA0	DP/PA耦合器有源总线单元

6GK1 905-0AA00	SpliTConnect分接头 ( 10件 )
6GK1 905-0AD00	SpliTConnect终端(Ex) ( 5件 )
6GK1 905-0AB10	SpliTConnect M12输出端 ( 5件 )
6GK1 905-0AC00	SpliTConnect 耦合器 ( 10件 )
总线连接器	
6GK1 905-6AA00	快速剥线工具
6ES7 972-0BA52-0XA0	快速连线网络接头 ( 不带编程口 )
6ES7 972-0BB52-0XA0	快速连线网络接头 ( 带编程口 )
6ES7 972-0BA12-0XA0	90度网络接头 ( 不带编程口 )
6ES7 972-0BB12-0XA0	90度网络接头 ( 带编程口 )
6ES7 972-0BA41-0XA0	35度网络接头 ( 不带编程口 )
6ES7 972-0BB41-0XA0	35度网络接头 ( 带编程口 )

SIMOTION D425-2 DP???????? CBE30-2 ? SIMOTION D435-2 DP/PN????

接口

?????

用于显示运行状态和错误的 LED 指示灯

3 个测量插座

维护和操作模式选择开关

诊断按钮

?? I/O

12 点数字量输入

16 点数字量输入/输出 ( 多 16 点作为高速测量输入, 多 8 点作为高速凸轮输出 )

??

6 x ( 4? 用于 D425-2 )

2 个工业以太网接口 ( D4x5-2 DP 有 3 个工业以太网接口 ), 其中一个接口可方便地从模块前面接触

2xPROFIBUSDP

1 x PROFINET IO ( 1 个带有 3 个端口的接口, D4x5-2 DP/PN )

2 x USB

????

1 个 SIMOTION CF 卡插槽

????

用于 24 V 电子电源的端子

可选模块

?? TB30 ??????? 4 ???????4 ???????2 ??????? 2 ??????? SIMOTION D4x5-2 ??????????TB30

????????????????????

?? PROFINET IO ? CBE30-2 ??????? SIMOTION D4x5-2 DP/PN ?????????? PROFINET ?????? 4 ??????

??? PROFINET ???????

两个独立网络（例如，一个本地网络和一个上层网络）

地址空间可加倍至 2 x 4 KB

可连接设备的大数量可加倍至  $2 \times 64$  个

为了利用控制器性能，分离为高速和慢速总线系统/执行系统（仅适用于 SIMOTION D435-2

DP/PN、D445-2 DP/PN 和 D455-2 DP/PN）

PROFINET 内置接口：SERVOFastand IPOFast

PROFINET（通过 CBE30-2）：SERVO / IPO / IPO2