

# 江西建筑门楼 锦艺防腐木 仿古建筑门楼厂家

产品名称	江西建筑门楼 锦艺防腐木 仿古建筑门楼厂家
公司名称	南城县锦艺景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市南城县建昌镇创业路32号
联系电话	18970423311 18970423311

## 产品详情

防腐木木屋在进行设计的时候有哪些点是需要注意的？

- 1、如将隔温层置于防腐木木屋架下弦之上，则只好将屋架的支座节点砌在墙内，构成封闭的空间，以\*\*隔温层下面的正温度场的良好效果。
- 2、若在进行设计时防腐木木屋屋檐稍有渗漏，就能浸湿支座节点，由于处于封闭状态，难以短期风干。
- 3、五金件应用不锈钢。热镀锌或者铜制的，否则，可能木材还保持完好状态的时候，连接件已经锈蚀了。
- 4、尽可能使用现有尺寸以及形状，加工裁割部分应补刷木材专用防腐剂，因为防腐木本身是半成品，鹰潭建筑门楼，等其风干后，仿古建筑门楼厂家，毛糙部分，可在产品制作完成后再用细砂纸砂光一下。当我们在进行设计防腐木木屋时不仅要注意整体的美观，重要的是在实用中所体现的价值，这样才会使得木屋更加受欢迎，提高企业的整体效益。

防腐木凉亭六大保养方法

- 1、须在8 以上的气温下进行加工。
- 2、涂木蜡油前须将木材表面用细砂布打磨，并擦净至表面光滑。成都防腐木凉亭厂家提醒您，木材表面如有纤维，可用木砂纸P240或以上轻轻地砂光。
- 3、使用前充分搅拌均匀，无须稀释；若产品粘度偏高，也可兑入少量专用稀释剂，加入量不宜超过10%。
- 4、木料必须干燥，仿古建筑门楼设计，含水率不超过15%。

5、刷涂需使用软棕毛刷，沿木材纹理方向均匀、薄薄地刷一遍，刷完后去除多余木蜡油，涂刷量一定要少，不可涂的过厚；待表面实干后，对被涂物轻轻打磨、擦净，12小时可涂第二遍。

6、擦涂前，先将无尘布浸润均匀，将过多的蜡油挤出一部份；擦涂时用力要均匀，不可用力过重或过轻，先顺被涂物表面横竖交替各擦几次，后收尾时顺木纹方向匀擦，使木蜡油充分进入木纹内，静置晾干；待表面实干后，在被涂物表面轻轻打磨、擦净，同上步骤再操作一次。

## 凉亭的安装注意事项及选材讲究

一、安装注意事项：1、防腐木凉亭要用防腐剂涂刷切口在施工现场，可以用防腐木材现有尺寸，如需现场加工，应用防腐剂充沛涂刷一切切口及孔洞，仿古建筑门楼头，以保证防腐木材的应用寿命。2、防腐木凉亭连接件应用镀锌连接件平台板与木龙骨联接，每块板与龙骨接触处需用两颗钉。一切的衔策应用镀锌连接件或不锈钢连接件及五金成品，以抗堕落，相对不能应用不金属件，不然，很快就会生锈了。3、装置完成后用木油涂刷外表平台装置完成后，为保护板面洁净美不美不美观，可以用木油涂刷外表，而不能依照惯例油漆涂刷。木油可以在木器外表加上一层保护膜，起到防水，防起泡，防起皮和防紫外线的。4、防止太阳暴晒

江西建筑门楼-锦艺防腐木-仿古建筑门楼厂家由南城县锦艺景观工程有限公司提供。南城县锦艺景观工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！