

批墙网 网 保亿实业

产品名称	批墙网 网 保亿实业
公司名称	海南保亿实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市秀英区海盛路10号
联系电话	13389831880 13389831880

产品详情

球场围网的安装要求及标准网

围网结构必须坚固，不能有鼓胀的部分。门把手和门闩要隐蔽，以免对运动员造成危险。入口门应该足够大，草坪网，以保持体育场设备的入口。进入门应放置到位，批墙网，以免影响球。大门宽2米，高2米，宽1米，高2米。

栅栏网是的塑料涂层钢丝网。网格面积应该是50毫米50毫米(或45 × 45毫米)。围网的固定部位不应该有锋利的边缘。

球场塞纳河:网球场也可以安装防风网。防风网起着防风、防尘等作用。它需要强大的耐用性。主要材料是合成纤维。颜色是绿色的。

球场塞纳河:根据现场情况，还可以安装网球屏幕。遮阳网的主要功能是屏蔽外界的强光，防止网球场外的干扰。颜色一般为绿色，材料主要为合成纤维(聚乙烯)，耐久性好，耐水性好。

足球场围网的画线标准与要求网

场地应为长度不超过120米或小于90米的矩形。宽度不应超过90米或小于45米(国际比赛长度不应超过110米或小于100米，宽度不应超过75米或小于64米)。无论如何，长度必须超过宽度。

比赛区域内应该有清晰的线条。线宽不应超过12厘米，荷兰网，不应做成 \ U+201CV \ U+201D groove。较长的两条线称为边线，较短的两条线称为球门线。在球场的中间，划出一条线穿过球场，称为中心线。

球场围网浸塑和喷塑的区别：一般来说浸塑效果要比喷塑来的好，近几年来球场围网浸塑工艺应用越来越广范。它具有无毒，耐磨，耐晒，色彩艳丽，手感好等特点。从外观上来看，网，喷塑的外表面比浸塑的要硬且平整。进一步区分可以用小刀在球场围网表面上割一下。看一下表面厚度，浸塑厚度要比喷塑厚度大，厚度在几毫米及以上的都是浸塑。

球场围网在选择时要慎重，可以根据使用范围选择浸塑还是喷塑。

批墙网-网-

保亿实业由海南保亿实业有限公司提供。海南保亿实业有限公司实力雄厚，信誉可靠，在海南海口的其它等行业积累了大批忠诚的客户。保亿带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！