

学校门材质 森森厂家直供学校教室门 隔音宿舍门 包安装

产品名称	学校门材质 森森厂家直供学校教室门 隔音宿舍门 包安装
公司名称	德州市森森木业有限公司
价格	788.00/平方米
规格参数	品牌:森森 型号:121 产地:德州
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处解放北路36 6号运达物流园B5-31-33东
联系电话	05342777168 18266189188

产品详情

学校教室门材质

钢制平开门门板表面材料为热熔镀锌钢板，内衬蜂窝纸，门扇厚度约48mm，较普通钢制门重量更轻，开关更灵便，并保有隔音、隔热性能。

门体尺寸：900mm*2100mm

门扇厚度：50mm

表面工艺：环保静电喷涂/木纹覆塑/高度逼真/木纹转印

门扇填充：高强度仿生纸蜂窝/铝蜂窝

产品性能：防锈抗腐、美观易清洁

森森产品坚固耐用

一、门板覆面CPL防火抗菌板

- 1、表面材质为热固化高密度树脂材料，无毒环保、无甲醛、苯（可做眼镜片、餐具等）
- 2、强耐磨(硬度可达6500转)
- 3、BIO矿物质抗菌

- 4、耐酸碱
- 5、防火(防火等级达到二级)
- 6、防紫外线，不变色
- 7、防静电
- 8、色彩艳丽丰富(60多种)

二、门边的钢化处理，门边拐角处是极易受损的部位，加用了铝合金套边进行了钢化加固，与传统包边方式相比，更坚固，不吸潮，不变形，防开裂，更美观经久耐用。

三、我们还可根据院方的要求，对易撞部位加设不锈钢板防撞带，与胶质防撞带相比，不老化、不变色、不变形、不掉渣脱落，更坚固耐用。

四、门内部结构为高密度复合板，网格填充，比传统蜂窝结构强度更高、防潮、防止变形、防止镂空。

五、门套饰面为CPL防火板，内部为横向，纵向，速生杨组合，这样能防潮，防开裂，防变形（组装时门套上下两方均打蜡，防潮开裂）

学校钢制门加工技术要求

1.2表面材料：采用一线知名钢铁企业生产的冷轧热镀锌钢板，平整光滑，附着力强。

1.3钢制门门扇厚度40mm,门扇钢板厚度0.8mm，无外露螺丝孔及焊点、焊缝，保证门扇整体强度。

1.4钢制门门框钢板厚度1.5mm;采用一线知名钢铁企业生产的冷轧热镀锌钢板，根据现场多种墙体厚度提供全包墙体门框（一体式门套），横竖框45度对角；

1.5表面处理：采用喷涂设备进行静电喷涂，要求具有防尘，喷塑面平整,喷涂厚度65 μ m,颜色由业主指定，粉末品牌为荷兰阿克苏奥地利老虎或同等档次品牌产品。

1.6钢制门门扇内填材料：采用知名品牌高强度蜂窝纸板或木制板，并且与钢板充分粘接，保证门板强度，敲击无空洞声音。

1.7配备视窗：视窗采用5mm钢化玻璃视窗，视窗压条为铝合金压条，视窗为也可圆形或椭圆形，表面无螺丝无焊缝。

1.8门体整体要求：外观应平整光洁、无凹痕或损伤、涂层均匀、光滑、平整，不应有栈漆、麻点、气泡等现象，门扇扭曲度3mm、高宽方向弯曲度。

1.9钢制门门扇和门框衔接处需设置三边密封条，密封条采用无胶镶嵌式工艺。1.10门框安装偏差：门框里口宽度 ± 1 mm;两立框的垂直度2mm；门框的对角线差3mm。

1.11门扇内部衬板需业主要求进行加厚。

11.12医用钢制门、门框套、视窗、百叶及五金均由投标人负责供货并安装。

1.13门控五金配置要求：

(1) 专业钢制门的合页、锁具等五金配件采用304不锈钢材制必须提供符合相关认证的检测报告。

(2) 五金品牌选用欧标知名进口品牌。在文件中应明确标明选定的品牌型号，正式安装之前需经招标人确认。

(3) 钢制门五金件、附件、紧固件应满足功能要求，安装位置正确、齐全、牢固，具有足够的强度，启闭灵活、无噪音

1.14需提供省级（省级以上）制量检测部门出具的钢制室内门检测报告。

1.15需根据以上技术标准提供相应的样品，样品附图：

1.16专用卫生间钢制门技术标准同医用钢制门技术标准，样式为底部百叶窗。二、专用钢制门安装要求：

1、验收收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。

2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内，并要有防腐措施，玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。

3、安装

(1) 防火窗安装前必须进行检查，如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损，应修复后方可进行安装。

(2) 防火窗安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低一样。

(3) 窗框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙连接。钢制窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆，并养护24小时以上方可正常使用

(4) 钢制门五金配件安装孔的位置应准确，使五金配件能安装平整、牢固，达到使用要求。

(5) 防火玻璃安装时，四边留缝一定均匀，定位后将四边缝隙用防火棉填实填平，然后封好封边条。

(6) 安装除上述各项要求外，应按工程施工及验收规范要求进行。钢制门技术标准和要求的还应根据实际情况做简单修改。在钢制门厂家应货物的时应保证“一标一地一商”的原则供应给院方工地，来保证从设计、定制、加工、运输、安装、售后、维修等一系列的程序的连贯性，来保证院方能够省时、省心、省力无忧的产品体验。