

湖北通用色浆 通用色浆溶剂 钊旭化工

产品名称	湖北通用色浆 通用色浆溶剂 钊旭化工
公司名称	武汉钊旭化工涂料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市硚口区古田三路福泽科技园18栋
联系电话	13377878150 13377878150

产品详情

水性色浆的制备虽然不复杂，但是有几点需要注意，因为水的表面张力过大，水性涂料比一般的涂料要更易产生气泡。气泡的发生主要是因为表面的活性分子相接触。这些表面活性分子层一般是以分散的气泡形态稳定分布，通用色浆价格，不会轻易被破坏。如果在施工过程中带入了气泡，在粗糙的基材表面上也容易产生气泡，这些因素都必须在制作色浆时就要考虑大。必要的时候，我们需要加入消泡剂。

水性色浆应用于木器涂装的表现：

水性浸涂着色：一般要求对木材具有良好的的封闭性，湖北通用色浆，渗透性好，着色均匀，以减少施工水性底面漆的时候木材纹理的涨水，减轻涂膜的后期塌陷问题。具体的施工注意事项如下：

1)施工前要检测木材的相对湿度，木材含水率12—14%是可以达到的涂装效果。

2)确保排水渠溢满浸渍剂。

3)木材应除尘，避免污染浸渍剂。

1、生产夹层彩色安全玻璃的彩色浆液配方及生产工艺

2、一种刺绣专用色浆

5、改性酯树脂乳液色浆

6、高分散涂料印花色浆的方法

7、水性色浆及其涂饰木制品的方法：一种水性色浆及其涂饰木制品的方法，其特征在于水性色浆的组成

(重量)是：0.5 ~ 1.5 %酸性染料、40 ~ 50 %水、8 ~ 12 聚乳液或工业明胶、40 ~ 50 %填料，通用色浆溶剂，0.5 至 2 %颜料。

色浆是由颜料或颜料和填充料分散在漆料内而成的半制品。以纯油为胶粘剂的称油性色浆。以树脂漆料为胶粘剂的称树脂色浆。以水为介质添加表面活性剂分散而成的颜填料浆称为水性色浆。由于漆料种类很多，色浆种类也很多。为了使颜料等更好地分散在漆料中，通用色浆品牌，往往在制造过程中，加少量的表面活性剂，加环烷酸锌等。

武汉钊旭化工涂料有限责任公司是一家集科研、生产、经营于一体的现代化企业，目前和十余所国内外有名机构的建立了战略合作关系，公司通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001认证，其主导产品“品奥60、70、80型”标准色浆、“双力卡罗55型”色浆深受广大赞誉，曾获得多项大奖。

湖北通用色浆-通用色浆溶剂-钊旭化工(推荐商家)由武汉钊旭化工涂料有限责任公司提供。武汉钊旭化工涂料有限责任公司实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。钊旭化工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！