

LG型立式多级离心泵-矾泉泵业

产品名称	LG型立式多级离心泵-矾泉泵业
公司名称	上海矾泉泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇曹黎路
联系电话	13757870860

产品详情

LG型立式多级离心泵 (产品概述) :

[LG系列泵系立式单吸多级分段式离心泵](#)，供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。

LG系列泵为立式安装，电机轴与泵轴通过爪型联轴器联接，具有结构紧凑、噪音低、占地面积小的优点，主要应用于高层建筑供水，也可应用厂矿，企业给水排水以及低压锅炉循环用水。

LG型立式多级离心泵(型号意义) :

LG型立式多级离心泵 (应用范围) :

[LG型立式多级离心泵](#)

特别适用于住宅、宾馆、办公大楼等高层建筑恒压供水、消防、喷淋给水设备配套用泵；也适用于化工流程冷却塔的自动补水；系统稳压、生产工艺循环用水、远距离输送、锅炉给水等给水设备之用。

可输送的液体为常温(<80) (热水型可输送温度小于105度的介质)清水或物理、化学性质类似于水的常温介质。

LG型立式多级离心泵 (产品特点) :

1、泵成本低：采用高转速电机，使该系列泵具有重量轻，体积小，成本低等特点，如加上防护罩可置于户外使用。

2、更少的运行、维修费用：采用可靠的机械密封，故障率低，具有更少的运行维修费用。

3、本系列泵采用便拆式结构，方便用户更换机械密封等易损件，安装检修方便，无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径，简化了管路的连接。

4、可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

5、可根据需要，吸入口和吐出口可安装成同方向或 90° 、 180° 、 270° 几个不同方向以满足不同的连接场合。

6、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地面积。

7、结构新颖，运行可靠：取消了平衡鼓（盘），其轴向力采用水力平衡，彻底解决了平衡鼓易锈蚀、易咬死、易磨损的问题，保证了运行更加可靠。

8、独特部件、降低噪音：独特的水力部件设计，良好的过流性能，大地减少流动噪音。

LG型立式多级离心泵（工作条件）：

LG型立式多级离心泵

工作压力为2.4Mpa，即泵的吸入压力+水泵扬程 2.4MP,泵的静压试验压力3.6Mpa。

订货时请注明系统工作压力，若泵系统工作压力超过2.4Mpa时，请在订货时予以说明，以便另行设计、制造。

立式多级离心泵可输送 105 的清水或理化性质类似清水的其它液体。