

道万DW15系列温盐仪

产品名称	道万DW15系列温盐仪
公司名称	青岛水德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:道万 型号:DW16系列 产地:山东
公司地址	城阳区中城路345号-2号海都商务中心9层
联系电话	0532-87761284 15336483921

产品详情

DW15系列温盐仪类别: DW15系列温盐仪型号: DW15系列关键字: 温盐深仪, 温盐仪供应商: 青岛水德科技有限公司产品简介:道万DW15系列温盐仪用于测量海水的电导率(Conductivity)和温度(Temperature)两个基本的物理参数, 广泛应用于锚系、潜标和浮标观测等监测场景。详细介绍道万DW15系列温盐仪DW15 Series CT温盐仪传感器端OEM温盐仪

漂流浮标专

用温盐深仪道万DW15系列温盐仪用于测量海水的电导率(Conductivity)和温度(Temperature)两个基本的物理参数, 广泛应用于锚系、潜标和浮标观测等监测场景。道万DW15系列温盐仪拥有自主知识产权, 关键技术完全自主可控, 测量精度优于《温盐深仪国家计量检定规程》一级标准, 能够充分满足国内用户的科研需求。锚系潜标专用温盐仪(自容式)

浮标专用温盐仪(直读式) 移动平台专用温盐仪(直读式) OEM版温盐仪, 无外壳

电极式电导率传感器 电磁式电导率传感器产品特点: 高精度, 优于《温盐深仪国家计量检定规程》一级标准功耗低, 体积小, 重量轻可定制化, 适配各种特殊环境国内专业校准实验室校准, 校准服务方便、周期短外壳采用高强度材料设计, 在恶劣的环境中可以保持良好状态可运用于海洋调查, 环境监测, 渔业研究等领域研究领域: 观测海洋温场和声场分布根据特征密度变化, 标记生物化学过程环境寻找表层洋流的边界寻找水团, 判断水流运动根据密度变化模拟洋流探索缺氧海域海洋内波监测为声纳探测提供数据支撑寻找表层洋流的边界传感器参数: 传感器类型测量范围测量精度分辨率漂移响应时间温度-5-36 ±0.002 0.0001 0.002 /年100ms电磁式电导率0-75mS/cm ±0.005mS/cm0.0001mS/cm 0.005mS/cm/月50ms电极式电导率±0.003mS/cm规格参数: 功耗: 0.5W外部供电: 9~18V

DC通讯方式: RS232/RS485/USB外壳材质: OEM, POM, TA2钛合金, TC4钛合金对应深度: N/A, 500m, 1500m, 7200m工作方式: 直读式, 自容式, 直读自容一体式采样频率(可调): 20Hz存储器: 128M, 可存储200万组CT数据标配电池续航时间: 采样间隔2分钟, 持续工作365天(配电磁式电导率); 采样间隔2分钟, 持续工作526天(配电极式电导率); DW15系列温盐仪订购信息: 型号工作方式电导率外壳材质耐压尺寸重量空气中重量水中重量DW1511自容式电磁式无N/A100*37*23(mm)0.2kg——DW1512POM500米主仓: 59mm*345mm, 重约0.9kg电池仓: 52mm*285mm, 重约1.7kg抱箍: 230mm*94mm*447mm, 重约1.0kg3.6kg1.1kgDW1513TA21500米主仓: 50mm*320mm, 重约1.2kg电池仓: 50mm*285mm, 重约2.0kg抱箍: 230mm*94mm*447mm, 重约1.0kg4.2kg1.5kgDW1513-DTC47200米主仓: 54mm*410mm, 重约2.0kg电池仓: 54mm*285mm, 重约2.5kg抱箍: 230mm*94mm*447mm, 重约1.0kg5.5kg2.5kgDW1514

电极式100*37*23(mm), 重约100g0.1kgDW1515主仓: 59mm*350mm, 重约0.9kg电池仓: 52mm*285mm, 重约1.7kg抱箍: 230mm*94mm*447mm, 重约1.0kgDW1516主仓: 50mm*408mm, 重约1.2kg电池仓: 50mm*285mm, 重约2.0kg抱箍: 230mm*94mm*447mm, 重约1.0kgDW1516-DDW1521直读式DW1522 59mm*345mm0.9kg0.15kgDW1523 50mm*320mm1.2kg0.55kgDW1523-D 54mm*410mm2.0kg0.8kgDW1524 OEMDW1525DW1526 50mm*408mmDW1526-DDW1531直读自容一体DW1532主仓: 59mm*345mm, 重约0.9kg电池仓: 52mm*285mm, 重约1.7kg框架: 260mm*745mm, 重约2.6kg5.2kg3.2kgDW1533主仓: 50mm*320mm, 重约1.2kg电池仓: 50mm*285mm, 重约2.0kg框架: 260mm*745mm, 重约2.6kg5.8kg4.3kgDW1533-D主仓: 54mm*410mm, 重约2kg电池仓: 54mm*285mm, 重约2.5kg框架: 260mm*745mm, 重约2.6kg7.1kg4.7kgDW1534DW1535主仓: 59mm*350mm, 重约0.9kg电池仓: 52mm*285mm, 重约1.7kg框架: 260mm*745mm, 重约2.6kgDW1536主仓: 50mm*408mm, 重约1.2kg电池仓: 50mm*285mm, 重约2.0kg框架: 260mm*745mm, 重约2.6kgDW1536-D主仓: 54mm*410mm, 重约2.0kg电池仓: 54mm*285mm, 重约2.5kg框架: 260mm*745mm, 重约2.6kg更多关键词: 温盐仪, 高精度温盐仪, 国产温盐仪, 温度盐度传感器, 温盐深仪