

ps热转印膜生产厂家 福建ps热转印膜 缙彩满意度选择

产品名称	ps热转印膜生产厂家 福建ps热转印膜 缙彩满意度选择
公司名称	金华市缙彩装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区孝顺镇孝顺镇纬三路108号
联系电话	13665889229 13665889229

产品详情

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

热转印膜使用温度确认

温度过低时会呈现烫印不上或烫印不牢，还会使印迹发花;温度过高又会使色层外表氧化，使产品失去光泽，色彩变暗，严峻的会起泡。要确认zui佳的烫印温度应考虑如下因素：压力、速度、面积、室温等。烫印温度一般范围在140 —180 ，一旦zui佳温度确认后，应坚持恒定，温差在 ± 2 波动为宜。

缙彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，ps热转印膜价格，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

烫印温度：烫印温度依烫印设备、烫印花膜、烫印物的不同而不同，不可盲目追求烫印温度越高或（越低越好），应以烫印后的效果为基准来确定烫印温度。

烫印压力：烫印压力必须调整到较，否则太大容易伤及胶头和被烫物，太小又影响烫印效果。调整到适合烫印压力后应将压力调节锁紧，ps热转印膜生产厂家，以免在批量生产中发生变化。

烫印时间（速度）：烫印时间（速度）应根据具体烫印物来确定，在保证烫印效果的情况下速度越快生产效率越高，但有些产品由于某些特殊的条件所限必须采用慢速烫印。

热转印花膜烫印温度在120 ~ 240 。可适用于ABS、AS、PS、PVC、PMMA、PP、PE等塑料制品，金

属、木材等的涂装面。

缙彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

众所周知，热转印膜是为了满足热转印工艺装饰的具体要求而选择的，而它有多种类型，其不同的类型其使用范围也是有较大的差异。例如玻璃转印膜，主要用于玻璃及镜面等物体的表面装饰，ps单色热转印膜，而且热升华膜主要用于不锈钢、金属板材以及铝塑材料等等，而地板转印膜则用于实木地板和复合地板等等类型，所以其主要应用领域有一定的差异。

正是因为它有各种各样的类型，而且在应用领域方面也会有差异，所以在选购热转印膜的时候，应该要根据实际情况来确定，尤其是在整体效果方面的表现也会非常突出，其好的方面的表现也会非常突出，其可靠性方面的表现也会非常到位，所以一定要进行更好的处置才会更满足实际要求，福建ps热转印膜，进而得到客户的一直信赖。

缙彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

ps热转印膜生产厂家-福建ps热转印膜-缙彩满意度选择由金华市缙彩装饰材料有限公司提供。金华市缙彩装饰材料有限公司为客户提供“热烫印膜”等业务，公司拥有“缙彩”等品牌，专注于工业制品等行业。在浙江省金华市金东区孝顺镇孝顺镇纬三路108号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：童军。