

# 热转印膜生产厂家 广西热转印膜 热转印膜推荐厂家 缙彩

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 热转印膜生产厂家 广西热转印膜<br>热转印膜推荐厂家 缙彩 |
| 公司名称 | 金华市缙彩装饰材料有限公司                  |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 浙江省金华市金东区孝顺镇孝顺镇纬三路108号         |
| 联系电话 | 13665889229 13665889229        |

## 产品详情

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

热转印膜制造商主要依靠溶剂挥发。基膜确定后，根据印刷品的用途和印刷材料的性能，或根据施工图纸的要求，选择合适的转移膜。热转印膜制造商的细度、粘度、色调、着色力等指标均满足热转印膜印刷质量的要求。

热转印膜制造商使用的粘合剂为热熔粘合剂，无色透明或淡黄色粘稠液体。涂膜干燥后，薄膜质量透明。它具有优异的复合牢度，在涂布脱模剂和油墨的表面上具有优异的柔韧性，耐磨性好，耐久性和耐酸性强，耐候性好。

热转印膜生产厂家随时补充脱模剂、油墨和粘合剂，并将卷材及时放置在送纸机构上。热转印膜制造商保证连续正常印刷。还应定期取样，检查热转印膜各种材料的涂布情况，打印纸上是否有白点、污迹、条纹等缺陷，及时消除印刷缺陷。

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。热转印纸和热转印膜的区别：

热转印纸是一种印刷材料：在印刷中，热转印膜生产厂家，将图案印刷在热转印纸上，广西热转印膜，再通过热和压力转印到承印物表面。热转印纸主要分为热升华纸和烫画纸，热升华纸主要适用于涤纶织物。

热转印膜的工艺原理与热转印纸相似，只是热转印膜的底膜或者说转印介质是透明的薄膜，热转印膜适用于ABS、PP、PE、EVA、PVC等多种材质的塑料，牛仔裤，金属，包括喷漆和未喷漆的，木材等

缙彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

如何使用热转印膜？

热转印加工是近二年开始流行的一种表面印刷方式，它通过专用的热转印机把印在热转印花膜上的精美图文转移到塑胶、木材、金属的表面上，使产品亮丽美观，大大提升产品档次，增加产品附加值及市场竞争力。

热转印加工的特点是工艺简单、工序少、无污染、占地小、投资少。印刷后附着力好、光泽度高、图文清晰、套色准确、色彩鲜艳安全无毒而且烫印后可以进行喷油喷砂、二次注塑、折弯冲剪等后加工，热转印膜材质，让您的产品更加有档次。

热转印工艺应用于各种ABS、PP、塑胶、木材、有涂层金属等产品表面。通过加热高温硅辊，将温度和压力施加于转印箔上，使装饰木纹印层、表面保护层、底色层构成的转印层与基膜脱离、转印到人造板表面或家具部件上面，便形成热转印技术在装饰表面图形，提高产品档次。广泛用于塑胶、化妆品、玩具、电器、建材、礼品、食品包装、文具等行业。

热转印膜由基层、印刷层和胶黏层构成。热转印花膜在加工时，对于不同的产品材质，要使用不同的烫印温度：陶瓷的烫印温度是250度-270度，金属材质的烫印温度是250度-270度，PE材质的烫印温度是240度-260度，EVA材质的烫印温度是120度-180度，PC材质的烫印温度是160度-200度，PP材质的烫印温度是210度-280度。

缙彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

热转印膜生产厂家-广西热转印膜-热转印膜推荐厂家缙彩由金华市缙彩装饰材料有限公司提供。金华市缙彩装饰材料有限公司是一家从事“热烫印膜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“缙彩”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使缙彩在工业制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！