

j941h-16c电动法兰截止阀|dn40法兰电动截止阀|法兰截止阀电动

产品名称	j941h-16c电动法兰截止阀 dn40法兰电动截止阀 法兰截止阀电动
公司名称	上海中鼎阀门制造有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:中鼎www.67231605.com 型号:J941W 规格:dn40
公司地址	中国 上海 上海市宝山区 亭林工业区
联系电话	13818491905

产品详情

j941h-16c电动法兰截止阀|dn40法兰电动截止阀|法兰截止阀电动工作原理如下：

A、开启过程1在关闭位置，阀体受阀杆的机械施压作用，紧压在阀座上。2当逆时针转动手轮时，阀杆则反向运动，其底部角形平面使球体脱离阀座。3阀杆继续提升，并与阀杆螺旋槽内的导销相互作用，使球体开始无摩擦地旋转。4直至到全开位置，阀杆提升到极限位置，球体旋转到全开位置。B、关闭过程1关闭时，顺时针旋转手轮，阀杆开始下降并使球体离开阀座开始旋转。2继续旋转手轮，阀杆受到嵌于其上螺旋槽内的导销的作用，使阀杆和闸板同时旋转90°。3快要关闭时闸体已在与阀座无接触的情况下旋转了90°。4手轮转动的后几圈，阀杆底部的角形平面机械地楔向压迫球体，使其紧密地压在阀座上，达到完全密封。

j941h-16c电动法兰截止阀|dn40法兰电动截止阀|法兰截止阀电动特点:1、阀杆表面经氢化处理,抗腐蚀性、抗摩擦性好。填料采用四氟材料,密封可靠,操作灵活,启闭力矩小。2、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式,满足用户不同需求。3、阀瓣与阀杆采用活络连接结构,启闭灵活,阀杆设计了倒密封副,提高阀门的使用寿命和密封性能。4、密封副材料配对合理,阀瓣在运行时与阀座的摩擦力很小,使用寿命长。

j941h-16c电动法兰截止阀|dn40法兰电动截止阀|法兰截止阀电动选用原则:1、有流量调节或压力调节,但对调节精度要求不高,而且管路直径又比较小,如公称通径s50mm的管路上,宜选用。2、合成工业生产中的小化肥和大化肥宜选用公称压力PN160公称压力16MPa或PN320公称压力32MPa的高压角式截止阀或高压角式节流阀。3、氧化铝拜耳法生产中的脱硅车间、易结焦的管路上,易选用阀体分开式、阀座可去处的、硬质合金密封副的直流式截止阀或直流式节流阀。4、城市建设中的供水、供热工程上,公称通径较小的管路,可选用截止、平衡阀或柱塞阀,如公称通径小于150mm的管路上。5、高温、高压介质的管路或装置上宜选用截止阀。如火电厂、核电站,石油化工系统的高温、高压管路上。6、管路上对流阻要求不严的管路上。即对压力损失考虑不大的地方。7、小型阀门可选用针阀、仪表阀、取样阀、压力计阀等。

,上海阀门制造有限公司专业为客户提供系列阀门服务，严格把控质量管理，确保产品质量。主营产品电

动闸阀、气动球阀、电动截止阀、气动蝶阀、电站阀门、止回阀、疏水阀、针型阀等阀门产品。主要材质阀门主体材质有铸铁、球铁、碳钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢等。产品广泛用于食品、医药、石油、化工、冶金、电力、建筑等行业引进装置进行阀门配套。产品畅销各地，得到用户和广泛信赖和赞誉。一贯弘扬“精工重质、求实创新”的企业精神，外观与质量并重的理念、用户至上的服务意识、为广大和用户提供优质的产品和满意的服务。