

各型号复合管 输油软管 化工软管

产品名称	各型号复合管 输油软管 化工软管
公司名称	烟台开发区恒达复合软管有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	公称外径:168 (mm) 壁厚:2.5 (mm) 长度:15 (m)
公司地址	烟台开发区北车家村
联系电话	13688697237 13963838717

产品详情

公称外径	168 (mm)	壁厚	2.5 (mm)
长度	15 (m)	材质	钢塑复合
热导率	. (W/(m.K))	线膨胀系数	. (1/K)

轻便柔软，弯曲自如

复合软管与同规格橡胶管，在同样条件下，比橡胶管轻40%，曲率半径是橡胶管的1/3倍,轻便柔软适用移动性较大、拆卸较频繁的场合，在狭窄的作业场所也能灵活使用，这是其他管路无法比的。

耐高温性能好

在正常使用情况下.耐温-30 ~+180

耐正压、负压性能好

复合软管工作压力6.0 mpa，负压0.1 mpa。在耐压情况相同的条件下.比同规格橡胶管要好。在很小的回转半径下仍可正常工作，其弯曲部位始终保持圆状，决不会发生折叠、内壁脱落、堵塞和管体折裂现象。由于采用积层结构;更具有良好的耐压性能，充压减压时.软管有伸缩现象。当流体（气体）瞬间超压时不会产生爆破，仅使管体本身发生超规定的蠕变现象。这一性能适用现代微机管理，完成输导油、气的操作监控。

具有良好的耐酸碱性能

复合软管是以多种化学合成织物为主要材料，对各种芳香烃和化学制品特别是酸碱等液体介质，都具有好的耐腐蚀性能。在金属软管和橡胶管不能适用是，采用junfeng软管是最理想的选择。

具有可靠的静电导出系统

当油品等易燃性介质在管内流动时，由于压力.流体与管壁碰撞、摩擦等因素，会产生一定的静电，如不及时导出会酿成火灾。复合软管采用双层金属丝，保证软管的静电导出。在安装使用时，只要将软管一端良好接地.就可随时将静电导出，使用安全可靠。

坚固耐用

junfeng软管密封性能好，采用独特的接口组合，套口系统具有优越的金属丝缠绕，咬合效果。因此抗拉强度大，坚固耐用，使用寿命长等特点。