

# 输油软管,优质输油软管 , 耐磨输油软管,石化

产品名称	输油软管,优质输油软管 , 耐磨输油软管,石化
公司名称	烟台开发区恒达复合软管有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JUENGFENG 型号:FHG 产品用途:输送化工原料 , 石油软管
公司地址	烟台开发区北车家村
联系电话	13688697237 13963838717

## 产品详情

品牌	JUENGFENG	型号	FHG
产品用途	输送化工原料 , 石油软管	外形尺寸	. ( mm )
重量	. ( kg )		

推荐用途：一切需要食品级软管的场所。

软管结构：管壁由多层高强度无毒聚合物膜及合成纤维织物层构成，内外有两根螺旋金属线骨架紧固，导静电设计。

金属线材料：碳钢、食品级不锈钢等材料

软管颜色：蓝色。

管接头：所有软管按用户要求，在工厂安装接头，接头可选用法兰、快速接头、螺纹。大中小型油码头、炼油厂、石油开采、油罐与油库的连接、装卸石油、柴油、汽油、动植物油，也可用于岸壁输油设施，还可用于化工厂输送一些较苛刻的化学药品 输送介质油品类（包括轻质油和重油）如汽油、煤油、柴油、石油、动物油、植物油（花生油、豆油）润滑油等:压力安全系数4：1产品适用范围：大中小港口码头如油船、油轮加油、油库油轮放油、大中小石化炼油厂输送石油及油料、大中型动植物炼油厂输送成品油、油罐车输送石油及油料、飞机加油、铁路火车加油、各石化石油储运承运公司等。输送介质溶剂类如苯、丙酮、甲醇,胺类、乳胶、丙稀睛,乙二醇、沥青、120#汽油等各种化学物品。输送介质酸碱类如稀酸、浓酸、硫酸、液碱等：压力安全系数4：1