

耐溶剂软管，输油软管，码头装卸专用软管

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 耐溶剂软管，输油软管，码头装卸专用软管 |
| 公司名称 | 烟台开发区恒达复合软管有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:JUNFENG 使用温度范围:-30--+120 () 摩擦系数:. |
| 公司地址 | 烟台开发区北车家村 |
| 联系电话 | 13688697237 13963838717 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------------------|--------|----------------|
| 品牌 | JUNFENG | 使用温度范围 | -30--+120 () |
| 摩擦系数 | . | 磨损量 | . |
| 抗撞强度 | . (MPa) | 材质 | PTFE.PP |
| 管道口径 | 25--250 (mm) (mm) | 管道厚度 | 2.5-4mm (mm) |
| 适用流体 | 各类化工原料，石油等 | | |

推荐用途：一切需要食品级软管的场所。

软管结构：管壁由多层高强度无毒聚合物膜及合成纤维织物层构成，内外有两根螺旋金属线骨架紧固，导静电设计。

金属线材料：碳钢、食品级不锈钢等材料

软管颜色：蓝色。

管接头：所有软管按用户要求，在工厂安装接头，接头可选用法兰、快速接头、螺纹。大中小型油码头、炼油厂、石油开采、油罐与油库的连接、装卸石油、柴油、汽油、动植物油，也可用于岸壁输油设施，还可用于化工厂输送一些较苛刻的化学药品 输送介质油品类（包括轻质油和重油）如汽油、煤油、柴油、石油、动物油、植物油（花生油、豆油）润滑油等:压力安全系数4：1产品适用范围：大中小港口码头如油船、油轮加油、油库油轮放油、大中小石化炼油厂输送石油及油料、大中型动植物炼油厂输送成品油、油罐车输送石油及油料、飞机加油、铁路火车加油、各石化石油储运承运公司等。输送介质溶剂类如苯、丙酮、甲醇、胺类、乳胶、丙稀睛,乙二醇、沥青、120#汽油等各种化学物品。输送介质酸碱类如稀酸、浓酸、硫酸、液碱等：压力安全系数4：1