

韶山市双组份聚硫密封胶

产品名称	韶山市双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

1、机械施工时，是由自动计量和混合装置(10:1)完成混胶，经手动注枪或全自动喷胶机来控制涂胶量和涂胶速度。用注胶枪施工时要报持枪嘴沿一个方向匀速地移动，确保填满胶料防止移动过快或往复而产生气泡。用于底盘、车厢外部焊缝的防水防锈保护。

2、用于顶棚、厢体、地板的金属、木材、塑料、泡沫等材料接缝的粘接和密封。

3、用于顶棚、厢体、地板的金属板固定螺钉、铆钉的防水及防锈密封等被密封表面的处理：施工前, 将前道施工后残留的垃圾杂物清理干净，再用吹风机或吸尘器将浮灰处理干净，若基面潮湿应用喷灯烤干后用钢丝刷刷一遍，以清除烘烤后掉下的水泥屑及尘土。要除去被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物（双组份聚硫密封胶不粘塑料和油污，可用手提切割机，砂轮，钢刷等工具作业）

,用吹风机吹干净杂物，使涂胶面露出牢固的结构层，

接缝表面必须保证干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。

必须保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干，可用喷灯烘干。施工前把缝隙的两边10mm 处贴上50mm 宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。

双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类

