## 玻璃钢风机百牧定制

产品名称	玻璃钢风机百牧定制
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

玻璃钢风机是一种采用防腐玻璃钢材料制造的新型的通风设备,属于轴流风机,因为风机的外框采用防腐玻璃钢材质,工作原理是利用负压换气,达到空气流通,通风降温的目的,所以被称为玻璃钢负压风机。玻璃钢负压风机具有耐腐蚀、大风量、低能耗、低转速、低噪音等特点。

应用

在实际应用中,玻璃钢负压风机一般运用在工厂的厂房通风换气,特别是有酸碱腐蚀性的场所通风换气,安装时集中将玻璃钢负压风机安装在室内墙的一侧窗户上,进气口利用对应在室内的另外一侧窗户或者门,空气由进气口到玻璃钢负压风机形成对流抽风换气。在这个过程中,靠近玻璃钢负压风机附近的门窗保持关闭,强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入室内,空气由进气口涌入室内,从室内以一定的风速流过,由玻璃钢负压风机安装的位置排出室外。玻璃钢负压风机换气彻底、换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速,任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间,任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风扇的几秒钟内即可达到通风的效果。玻璃钢风机百牧定制

说明

- 1、换气降温:由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导 致需要通风的场所气温高于室外,使用玻璃钢负压风机能将室内热气迅 速排出让室内温度和外界温度持平,不至于车间内温度升高。
- 2、空气流动带走人体热量,空气流动加速汗液蒸发而吸收人体 热量,从而让人体感觉凉爽,和自然风一样凉爽。玻璃钢风机百牧定制
  - 3、玻璃钢负压风机只有通风降温的作用,没有制冷的功能,凉爽是人体的感觉。

## 玻璃钢负压风机投料

1、投料量的明确

每一个产品的投料量在初次抑制时可按住式测算:投料量=产品容积\*1.8

2、投料总面积的明确

投料总面积的尺寸,立即危害到产品的相对密度水平料的流动性间距和产品工艺性能,它与玻璃钢的流动性与干固特点,产品特性规定,模具设计等相关。一般投料总面积为40%-80%。过小会因步骤太长而造成玻璃纤维趋向,减少抗压强度,提升波浪纹度,乃至不可以填满模心;过大不利排气管,易造成产品内裂痕。玻璃钢风机百牧定制

3、投料部位与方法

投料部位与方法立即危害到产品的外型,抗压强度与专一性。一般状况下,料的投料部位应在摸心的中间,针对非对称如密繁杂产品,投料部位务必保证成型时料流另外做到磨具成型内壁各端部。

## 4、其他

在投料前,为提升塑胶板材的流通性,可选用100 或120 下加热实际操作,这一点对成型深拉型产品特别是在有益。