

玻璃钢风机百牧定制

产品名称	玻璃钢风机百牧定制
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

玻璃钢风机是一种采用防腐玻璃钢材料制造的新型的通风设备，属于轴流风机，因为风机的外框采用防腐玻璃钢材质，工作原理是利用负压换气，达到空气流通，通风降温的目的，所以被称为玻璃钢负压风机。玻璃钢负压风机具有耐腐蚀、大风量、低能耗、低转速、低噪音等特点。

应用

在实际应用中，玻璃钢负压风机一般运用在工厂的厂房通风换气，特别是有酸碱腐蚀性的场所通风换气，安装时集中将玻璃钢负压风机安装在室内墙的一侧窗户上，进气口利用对应室内的另外一侧窗户或者门，空气由进气口到玻璃钢负压风机形成对流抽风换气。在这个过程中，靠近玻璃钢负压风机附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入室内，空气由进气口涌入室内，从室内以一定的风速流过，由玻璃钢负压风机安装的位置排出室外。玻璃钢负压风机换气彻底、换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风扇的几秒钟内即可达到通风的效果。玻璃钢风机百牧定制

说明

1、换气降温：由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导致需要通风的场所气温高于室外，使用玻璃钢负压风机能将室内热气迅速排出让室内温度和外界温度持平，不至于车间内温度升高。

2、空气流动带走人体热量，空气流动加速汗液蒸发而吸收人体热量，从而让人体感觉凉爽，和自然风一样凉爽。玻璃钢风机百牧定制

3、玻璃钢负压风机只有通风降温的作用，没有制冷的功能，凉爽是人体的感觉。

玻璃钢负压风机投料

1、投料量的明确

每一个产品的投料量在初次抑制时可按住式测算：投料量=产品容积*1.8

2、投料总面积的明确

投料总面积的尺寸，立即危害到产品的相对密度水平料的流动性间距和产品工艺性能，它与玻璃钢的流动性与干固特点，产品特性规定，模具设计等相关。一般投料总面积为40%-80%。过小会因步骤太长而造成玻璃纤维趋向，减少抗压强度，提升波浪纹度，乃至不可以填满模心；过大不利排气管，易造成产品内裂痕。玻璃钢风机百牧定制

3、投料部位与方法

投料部位与方法立即危害到产品的外型，抗压强度与专一性。一般状况下，料的投料部位应在摸心的中间，针对非对称如密繁杂产品，投料部位务必保证成型时料流另外做到磨具成型内壁各端部。

4、其他

在投料前，为提升塑胶板材的流通性，可选用100 或120 下加热实际操作，这一点对成型深拉型产品特别是在在有益。