

# 了解P型闸门止水橡皮 有孔闸门密封 安全运行

产品名称	了解P型闸门止水橡皮 有孔闸门密封 安全运行
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

了解P型闸门止水橡皮 有孔闸门密封 安全运行

P型闸门水封材料分类如下：可分为(纯)橡胶水封和复合材料水封两类。复合材料水封如橡胶与四氟塑料复合水封、橡胶与铜复合水封、夹布水封等。橡胶水封具有结构简单、弹性较好、封水严密可靠、安装方便、耐老化性较好、使用寿命较长等优点。一般用橡胶或氯丁橡胶制造。采用挤出成型硫化罐硫化或者模型硫化的制造方法。挤出成型硫化罐硫化的产品和模具压制的产品是有本质的区别的，挤出成型硫化罐硫化的产品生产速度快、产量较高、但密度较差拉伸强度较差，使用寿命较短，模具压制硫化的产品因为用50-200吨压力机压制，产品密度高，光洁度好，使用寿命较长，拉伸强度、抗撕裂强度的物理性能好，缺点是生产速度慢，效率较低。

根据使用条件和使用部位可以设计成不同的截面结构。水封是水利水电工程中各类钢闸门止水的关键配件，其质量水平的高低既影响水工闸门的安全运行，也影响水工建筑物的安全。因此据各型闸门的性质、运行工况选择适应的水封非常重要。

P型闸门水封又名：

P型闸门止水橡皮，规格品种繁多，运用较广。产品主要有圆头、方头和有孔、无孔区分；是水闸闸门密封件中较常见到的一种止水橡皮。P型橡胶止水带主要用于水利工程中泄洪闸门，水电闸门等水道密封闸门机构缝隙的止水作用，结构一般像英文字母P，所以叫P型止水带，也叫闸门水封,俗称止水橡皮或者止水橡胶。

按止水元件断面型式分有：P形、条形、凹形、L形、圆滚浮子式、形、“山”字形充压伸缩式等。

P型闸门水封、P1型（无孔）闸门水封、P2型（方头有孔）闸门水封、P340型（方头无孔）闸门水封、P4型（90°内转角无孔）、P5型（90°外转角无孔）、P6型（90°内转角）、P7型（90°外转角）、P8型

(方头90°内转角)、P9型(方头90°外转角)、P异型等。

分析P型闸门水封选用依据：

P型闸门水封选用主要依据要考虑，工程变形缝的水平及垂直方向的变形量，及水压力，以及P型闸门水封结构断面尺寸。如果P型闸门水封断面尺寸大于500毫米时，P型闸门水封的宽度不应低于300毫米。但与P型闸门水封配套使用的填缝板及密封材料应考虑下列因素：如果变形缝处的相对变形量、承受水压力的大小，接触介质。

P型闸门水封使用的环境条件，构筑物表面装修的要求，混凝土断面的尺寸及造价。对于填缝板可选用聚乙烯泡沫、防腐软木板、纤维板等能满足工程需要的各种板材，密封料可选用聚硫建筑密封膏、聚氨酯、硅胶等防水，有足够的变形能力，与混凝土具有良好粘接此产品利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，并且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。

以上便是腾达公司小编整理的p型闸门水封做的简单介绍，腾达公司产品质量方面质量可靠，值得信赖，希望能给我们彼此一个合作了解的机会，定不负众望。产品均是检测合格后方可出厂。