

IRtech IR14 红外温度计

产品名称	IRtech IR14 红外温度计
公司名称	深圳亿杰仪表有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:IRtech 型号:IR14 产地:意大利
公司地址	中国广东深圳市福田区深圳市福田区华强北路赛格广场2105B
联系电话	18820231998 18924580716

产品详情

IRtech IR14 红外温度计

特点：

温度范围高达2200 ° C

光学分辨率高达75:1，近焦0.6mm

8-14m，1.6m，1m，2.3m，3.43m 5.1m和7.9m光谱响应

模拟输出4-20mA，V，Tc J/K

2报警数值设置

环境温度高达250 ° C无需冷却

响应时间高达1mS

信号处理

带设置的遥控显示

USB、RS232、RS485、Profibus、Modbus和以太网接口，IR设置Windows软件

支持ATEX选项

阵列网络多达32个传感器

IRtech Radiamatic IR14系列是一款采用紧凑测量系统的分体式红外温度计头部带有独立的电子模块。头部可在180/250 ° C的环境温度下工作，而无需要冷却。标准的遥控显示，便于启动和维护。所有设置，包括发射率，可在面板上，并可以修改与内置键盘。模块化能力允许安装各种数字接口（USB、RS232、RS485、Profibus、Can、以太网）和带有两个警报继电器。这将避免安装额外的面板仪表。强大的信号处理器允许测量结果符合应用要求。

技术参数：

发射率/增益/ IR窗口：可调0.100-1.100

工作温度：-20至Head Max / 10-95%RH不凝结

设备：0至85 ° C

储存：-40至+ 85 ° C

振动与冲击：

IEC 68-2-6：3G。 11-200Hz， any axis

IEC 68-2-27：50G， 11mS， any axis

环保等级：IP65（NEMA-4）

模拟量输出：0 / 4-20mA（500ohm），0-5 / 10V，TcJ，K，警报

模拟输入：外部发射率，环境温度补偿，trigger

数字输出：

继电器：2x60V DC / 42 V ACeff; 0,4A;光学隔离USB，RS232，RS485，CAN，Profibus，以太网

电源：直流8..36 V

功能：峰值保持，谷值保持，平均，扩展

保持，阈值和滞后。

订购选型：

红外线设置Windows软件

该软件允许传感器设置和远程控制。实时图形显示和数据记录显示温度趋势采用mS采样。