

宿迁市胶合板甲醛用什么方法检测

产品名称	宿迁市胶合板甲醛用什么方法检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

胶合板种类根据胶合强度又分为：

一类胶合板为耐气候、耐沸水胶合板，由此及彼有耐久、耐高温，能蒸汽处理的优点。

二类胶合板为耐水胶合板，能在冷水中浸渍和短时间热水浸渍。

三类胶合板为耐潮胶合板，能在冷水中短时间浸渍，适于室内常温下使用。用于家具和一般建筑用途。

四类胶合板为不耐潮胶合板，在室内常态下使用，主要用于镶及一般用途胶合板用材有椴木、桦木、榆木、杨木等。

我国装饰单板贴面胶合板标准规定装饰单板贴面胶合板分为优等品、一等品和合格品三等级。在此提醒厂家和消费者其他分等形式均不符合我国装饰单板贴面胶合板标准，例如有的厂家标识等级为“AAA”，这是企业行为。

二、尺寸

3.胶合板的厚度为3、3.5、4、5、6.....毫米。自4毫米起，按每毫米递增

4.毫米厚的胶合板为常用规格，其它厚度的胶合板，应经供需双方协议后生产

注：胶合板表板木材纹理方向，与胶合板的长向平行的，称为顺纹胶合板，与胶合板的宽向平行的，称为横纹胶合板。

如经供需双方协议，则胶合板的幅面尺寸可不受本规定的限制。

三、技术条件

6.树种：马尾松、云南松、落叶松.....等针叶树种。

胶合板面板的树种，即该胶合板的树种。

7.在组合胶合板的板坯时，其对称层和同一层的单板应是同一树种、同一厚度，并应考虑成品结构的均匀性。

8.胶合板的表板，应紧面向外。

9.胶合板的各层单板不允许端拼。

10.胶合板的面板应进行修饰（刨光或砂光），特殊需要者可不修饰。

11.胶合板应锯切成方规，四边平直齐整。