

# PA6 日本三菱工程 1015G20

产品名称	PA6 日本三菱工程 1015G20
公司名称	上海初选塑化有限公司
价格	25.50/KG
规格参数	品牌:日本三菱工程 型号:1015G20 产地:日本三菱工程
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号12幢12层
联系电话	18301827394

## 产品详情

供应PA6 (尼龙单6,聚酰胺-6) 工程塑胶原料 1.供应PA6,CM1017注塑级日本东丽本白防火V2未强化 ;  
供应PA6,CM1014 , CM1030阻燃V0日本东丽非卤素未增强 ;  
供应PA6,CM1001G-20 , CM1001G-15玻纤增强日本东丽高流动 ;  
2.供应PA6,1030B挤出级日本宇部半透高粘V2防火 ;  
供应PA6 , 1013B,1015B , 1013NW8注塑级日本宇部半透标粘V2防火 ;  
供应PA6 , 1013NB日本宇部V2防火标粘透明 ;  
3.供应PA6,1010C2,1010N2,3010N,3010GN15注塑级日本三菱 ; 供应PA6,1030薄膜级高粘高透明日本三菱 ;  
4.供应PA6,73G20L , 73G30L玻纤增强美国杜邦 ;  
供应PA6,73G30HSL , 73G15HSL玻纤增强美国杜邦热稳定级 ; 供应PA6,73M10 73M20 73M30 73M40  
10%,20% 30% 40% 矿纤增强 美国杜邦  
5.供应PA6 , B30S注塑级德国朗盛(拜耳)非增强高流动 ( HB阻燃级MI=110 ) ;  
供应PA6德国朗盛 ( 拜耳 ) BKV130 , BKV130H1.0 , BKV130H2.0(30%玻纤增强注塑电镀级) ;  
供应PA6德国朗盛(拜耳)BKV15H2.0 , BKV30H1.0 ( 玻纤增强 , 热稳定级 ) ; 6.供应PA6,B3EG3 , B3EG6,  
B3EG7玻纤增强德国巴斯夫 ; ( BK564,NC010 ) 供应PA6,B3WG3, B3WG5 , B3WG6,  
B3WG7玻纤增强德国巴斯夫 ; 供应PA6,B3ZG3, B3ZG6玻纤增强德国 ;  
供应PA6,B35G3 , B35EG3玻纤增强德国巴斯夫 ; 供应PA6,B3UGM210 矿纤10%增强德国巴斯夫 供应PA6  
巴斯夫B40L 高粘度 , 吹膜 , 拉丝[B 3S高流动薄壁制品PA6] B3S薄膜级未增强 ; B3K,C35 , B3WM602 ;  
7.供应PA6台湾集盛注塑级TP-4407,4208 ; 8.供应PA6瑞士EMS:BG-25,30S,PV-5HH ;  
9.供应PA6,K224-G6,K224-G4玻纤增强荷兰DSM(30%,20%) ; 供应PA6,K224G3,S223G6,  
K224-PG3 , F223-D玻纤增强荷兰DSM ; PA6, K220-HGM22 矿纤增强10% ,  
K220-HGM44矿纤增强20%,荷兰DSM PA性质 : 结晶性热可塑性塑料 , 有明显熔点 , 为220-230 , 本身具  
吸水基故有吸水性 , 成形前须干燥 , 温度过高干燥则尼龙粒变色。 优点 : 1、具高抗张强度 ; 2、耐韧、  
耐冲击性特优 ; 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优 ; 4、低温特性佳 ; 5、具自熄性 ; 用途 : 电子电器  
: 连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 ; 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖  
、灯座 ; 轴承,齿轮,油管,容器,日用品,椅座、自行车轮框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮 ;  
分类 : 加纤PA , 防火PA , 加纤防火PA , 未增强PA,高温挤出级PA , 防静电/导电PA , 耐候PA。