连港工兵液压破碎锤100mm 挖掘微挖凿岩碎石 江苏全国经销

产品名称	连港工兵液压破碎锤100mm 挖掘微挖凿岩碎石 江苏全国经销
公司名称	江苏工兵机械装备有限公司
价格	66666.00/台
规格参数	品牌:连港工兵GBPSC 型号:ZFB5L 钢钎直径:100mm
公司地址	江苏省连云港市新浦区花果山南山工业区64-22号
联系电话	0518-86099002 15996110021

产品详情

联系人：崔小姐

该型号钢钎直径为100mm，适9—16吨挖掘机装配。打击力量大，频率稳定，新型设计加固箱体。

型号ZFB5L（钢钎直径100mm）三角型/直型

产品参数

全长：1350 mm

总重量（三角型）：765 kg

驱动油压：150~170 Kg/cm2.F

驱动油量：30~45 L/min

打击频率：440~780 bpm

钎杆直径：100 mm

适配挖机：9~16 ton

集滤器堵塞

在正常情况下，机油压力在大油门时应比小油门时高，但有时也会出现反常的情况。若油液过脏、过粘，就容易堵塞集滤器。当发动机小油门低速运转时，由于机 油泵吸油量不大，主油道尚能建立起压力，因而油压正常；但当油门高速运转时，机油泵的吸油量会因集滤器阻力过大而地减少，于是因主油道供油 不足机油压力表的示值反而下降。应清洗吸集滤器，或更换机油。

挖掘机环境下作业注意事项如下所示:

(1)上坡和下坡

1)在陡坡上向下行驶时，利用行走操纵杆和油门操纵杆保持较低的行驶速度。在15度的斜坡上向上或向下行驶时，斗杆与动臂应保持90~110度的夹角，铲斗背面离地距离为20~30cm，并降低发动机转速。

2)若下坡时要制动，则把行走操纵杆置于中位，这样制动器就会自动起作用。

3)在上坡行走时，若履带板打滑，除了依靠履带板的驱动力行驶上坡外，还应利用斗杆的拉力帮助机器上坡。