

高尔夫球场喷灌 RS 铸铁

产品名称	高尔夫球场喷灌 RS 铸铁
公司名称	北京然生环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:RS 型号:RS-Q-400-90/3+1 材质:铸铁
公司地址	北京市通州区光机电一体化产业基地办公楼三楼
联系电话	13910416149

产品详情

品牌	RS	型号	RS-Q-400-90/3+1
材质	铸铁	性能	变频
用途	增压泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	400 (m3/h)	叶轮数目	6
扬程	90 (m)	汽蚀余量	5 (m)
轴功率	55 (kW)	吸入口径	125 (mm)
排出口径	300 (mm)		

高尔夫球场喷灌泵站机组

喷灌水泵机组主要由四部分组成；泵体、扬水管、动力部分及泵座，前三部分位于基座以下（水面以下）。采用立式安装，其特点：

运行平稳、安全可靠、免抽真空启动、使用寿命长，马达与泵浦均为沉水式，运行噪音小水泵运行无噪声小。

水泵上端有逆止阀装置，防止水泵停机时水锤对水泵的伤害。

采用高效率叶轮设计，没有吸程可节省运行费用。

泵体积小、安装空间小、基础以下入水长度可调节。

流道简单可靠、节省泵房安装空间。

结构合理、拆装方便、维护检修容易简便。

水泵效率高、降低运行成本。

机组特点：

- 1、中英文人机界面cps设定，显示各种运行数据，变更设定非常方便，一目了然。
- 2、24小时维持恒定压力，并自动轮换变频泵，无级调整压力。
- 3、机组启动平滑，减少对电机和水泵的冲击，延长了电机及水泵的使用寿命，避免了传统供水中的水锤现象。
- 4、采用进口变频器及元器件，采用微电脑控制。保护功能齐全，运行可靠性高。
- 5、控制系统具有欠电压、过电压、过电流、过载等保护功能。
- 6、系统根据用水量的大小，自动调节出水流量，使水泵始终工作在高效区，当用水零流量时,机组进入休眠状态,水泵停止输出。当管网流量变化时水泵立即投入工作,节电效果明显，比恒速水泵可节电23%-55%。
- 8、系统超压力保护功能灵敏，有效的确保管网安全。
- 9、先进的水处理设备能将80目以上的物质过滤，确保电磁阀及喷头工作的可靠性。

高尔夫球场喷灌场景 云南瑞丽江景生态高尔夫球场

高尔夫球场喷灌 北京通盈雁栖湖国际高尔夫球场喷灌场景