

幕墙弹簧插销不锈钢304弹簧销铝型材弹簧销钉幕墙销钉非标定制

产品名称	幕墙弹簧插销不锈钢304弹簧销铝型材弹簧销钉 幕墙销钉非标定制
公司名称	东台市卓美不锈钢制品厂
价格	.12/个
规格参数	品牌:卓美不锈钢制品厂 型号:支持非标定制 产地:江苏盐城
公司地址	东台市溱东镇开庄工业区62号（经营场所）
联系电话	17826476606

产品详情

幕墙弹簧插销不锈钢304弹簧销铝型材弹簧销钉幕墙销钉非标定制

导读：在日常的销售过程中发现，还是有不少朋友没见过弹簧销，更不知道怎么用。再次借助公众号告诉一下大家。

1 前言

玻璃幕墙的安装主要是由横梁和立柱两部分构成，且都采用铝合金材料。在一些建筑工程中，主要采用铝角码加不锈钢螺栓和立柱的位置固定之后，进行钻孔，然后进行铝角码的安装，用螺栓和螺钉对其进行加固。这种方式的运用在一定程度上保证了框架结构的稳定性，但是对于人力、物力和财力的运用等方面还存在着一定的问题，浪费情况较为严重，且施工人员的工作强度较大。另外，横梁和立柱的设置要采用不同形式的开口，但是材料的利用率无法达到相应的标准，这对建设工程有了一定阻碍。为了解决以上问题，技术人员研究出了一种新型的施工技术，主要是采用了不锈钢弹簧销结构来对其进行连接和固定。

2、窗固不锈钢弹簧销的材质材料：304、316 不锈钢材质。

3、窗固不锈钢弹簧销的规格有：名称规格规格长度不锈钢钢销17.8mm36mm不锈钢钢销28.3mm38mm不锈钢钢销3（无堵头）9.3mm36mm不锈钢钢销45.2mm38mm

4、工艺原理

这种施工技术的工作原理非常简单，主要是在进行横梁的固定时，采用闭合型材，同时和横梁的芯管进行固定。横梁芯管的两端采用的是不同的构件，其中一端为不锈钢的螺栓，另一端则用不锈钢的弹簧钢销。主要是依靠弹簧的弹力作用到钢销上，使得钢销能够顺利到达相应的位置，保证横梁和立柱的连接。

5、工艺流程的施工的要点分析

5.1工艺流程

在进行横梁和立柱施工的过程中要明确按照相关的工艺流程来进行，这样才能保证玻璃幕墙稳定性。步进行横梁的下料工作，第二天在横梁上用电钻进行钻孔，第三部进行芯新管的下料工作，对芯管进行钻孔攻丝。在芯管的相关部位安装弹簧时，要根据其安装的位置来决定横梁和芯管的安装工作。这些工作就绪之后要进行钢销的安装工作。在整个安装的过程中，需要对弹簧的位置以及立柱的水平尺寸等进行测量，保证横梁和立柱安装合理性和牢固性。

5.2施工要点

，横梁下料。进行横梁下料主要根据设计人员所设计的施工图纸来进行，同时要参考加工图纸和相关工艺卡的要求。由于在不同的施工中，施工的尺寸也存在着差异，因此，要将横梁尺寸的偏差计算准确，然后进行横梁的下料。

第二，横梁钻孔。通常情况下，所用的钻孔方式主要采用高速数控加工中心的钻孔方式，这种钻孔方式对横梁不会产生任何破坏作用。

