

衡水 腾达自流平聚硫密封胶 SGJL-851双组份聚硫密封胶

施工工艺简单

产品名称	衡水 腾达自流平聚硫密封胶 SGJL-851双组份聚硫密封胶 施工工艺简单
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

衡水 腾达自流平聚硫密封胶 SGJL-851双组份聚硫密封胶 施工工艺简单

产品概述：

密封胶又称聚硫密封胶，聚硫建筑密封胶，聚硫建筑密封膏，双组份聚硫密封胶，双组份聚硫建筑密封胶分两种（非下垂型，自流平型）等。

液态聚硫橡胶通常是通过二氯有机化合物与多硫化钠通过缩合反应形成高分子量的聚硫橡胶，然后通过硫化钠等脱硫降解形成。自流平型聚硫密封胶流动性很好，外观为稀薄状液体，能够在水平缝中自行流平，施工比较方便简捷，也由于这个特性使得其应用范围受到限制，只能应用于水平缝的防水密封。

自流平聚硫密封胶特点：

- 【1）具有良好的耐油、耐溶剂性能、良好的耐寒性能及耐候性能。
- 【2）适用于多种基层材料如：砂浆、混凝土、玻璃、陶瓷等。
- 【3）具备优良的气密性、良好的防水密封性
- 【4）流动性好 施工方便。
- 【5）施工条件要求低，一般情况下可以在任何温度下施工作业，不需要加热。

自流平聚硫密封胶施工方法：

打开包装会发现桶内有黑白两个透明塑料袋，其中白色聚硫密封胶为A组，黑色小包装胶为B组固化剂，先将B组取出待用，手提A组塑料袋，可直接将胶漏入铁桶内，然后将B组倒入铁桶，用搅拌器直接搅拌，时间为半分钟左右，直至桶内胶达到色泽均匀无色差，即可使用。

配制好的聚硫胶可用带尖嘴的铁勺直接往伸缩内注胶，也可以用尖嘴壶往伸缩缝内注胶，注胶时速度一定要慢，须保证缝内注浆的密实度，若胶面不平整，可用灰刀轻轻刮平。

腾达公司微信提示您：

无论您订货量多与少，路途近与远，工程大与小，腾达橡塑始终会为您提供质优价廉的产品与周到完善的售后服务，给腾达打一个电话，我们有能力让您相信我们生产供应商！同样质量比价格，同样价格比质量！我们腾达工程橡塑有限公司真诚期待与您的合作！选择腾达定给您不一样的惊喜！如需样品，请来电进行咨询！！！！