

易驱变频器供应商 临沂科信工控有限公司 友好区易驱变频器

产品名称	易驱变频器供应商 临沂科信工控有限公司 友好区易驱变频器
公司名称	临沂科信工控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂通达路359号
联系电话	13805397078 13805397078

产品详情

易驱变频器

整流电路：主要由整流桥组成；将交流电（市电）经过全桥整流后成直流电。对于三相380V的交流电，经整流后，直流电压理论值为 $380 \times 1.414 = 537V$ ；而单相220V的交流电，经整流后，直流电压理论值为 $220 \times 1.414 = 310V$ 。

缓冲电路：抑制在上电瞬间的冲击电流。由电解电容的工作原理可知，易驱变频器厂家，变频器在上电瞬间，电容的两端电压不会突变，而电容两端的电流会突变，此时电容两端相当于短路。若没有缓冲电路（充电电阻），整流桥会因为电流过大而损坏。缓冲电路起到了保护整流桥的作用。

易驱变频器

易驱变频器

本功能为保护电动机过热而设置，它是变频器内CPU根据运转电流值和频率计算出电动机的温升，从而进行过热保护。本功能只适用于“一拖一”场合，而在“一拖多”时，则应在各台电动机上加装热继电器。电子热保护设定值(%)= $[\text{电动机额定电流(A)}/\text{变频器额定输出电流(A)}] \times 100\%$ 。

10、频率限制

即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障，易驱变频器供应商，而引起输出频率的过高或过低，以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用，如有的皮带输送机，友好区易驱变频器，由于输送物料不太多，易驱变频器公司，为减少机械和皮带的磨损，可采用变频器驱动，并将变频器上限频率设定为某一频率值，这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。

易驱变频器变频器仅驱动一台电动机，但有可能在变频与工频之间切换运行，这时也应如图3所示在变频

器与电动机之间配置接触器KM3和热继电器FR。电动机在变频运行时，接触器KM2触点断开，接触器KM1和KM3触点闭合，这时变频器对电动机变频驱动并进行的保护。电动机在工频运行时，接触器KM1和KM3触点断开，KM2触点闭合，这时热继电器FR可对电动机进行过载保护。易驱变频器 易驱变频器供应商-临沂科信工控有限公司-

友好区易驱变频器由临沂科信工控有限公司提供。临沂科信工控有限公司是山东临沂,电子、电工产品代理的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在临沂科信工控有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创临沂科信工控有限公司更加美好的未来。同时本公司还是从事汇川变频器，日业变频器，易驱变频器的厂家，欢迎来电咨询。