

贵阳沙子烘干机 鸿景机械大厂品质 滚筒式沙子烘干机多少钱一台

产品名称	贵阳沙子烘干机 鸿景机械大厂品质 滚筒式沙子烘干机多少钱一台
公司名称	山东鸿景机械股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南章丘区相公镇牛一工业园北首
联系电话	18660817218 18660817218

产品详情

沙子烘干机特点

- 1、杜绝了滚筒烘干机给料堵塞，不连续，不均匀和返料等现象，降低了除尘系统的负荷。
- 2、由于产品粒度和水分控制可以根据用户的需求自己来调节，烘干沙子时产品水分可达8%以下，粒度可控制在8mm以下。
- 3、当采用顺流干燥方式，烟气与湿物料由同一侧进入干燥机，可以利用高温烟气获得很高的蒸发强度，烘干机出口温度低，热。
- 4、沙子烘干机抗过载能力强，处理量大，燃料消耗少，干燥成本低。
- 5、调心式托轮装置，滚筒式沙子烘干机多少钱一台，使托轮和滚圈的配合永远呈线性接触，从而大大降低了磨损和动力损耗。
- 6、强化了对已分散物料的清扫和热传导作用，消除了筒体内壁的沾粘现象，对物料水分，粘性的适应性更强。
- 7、可根据不同的物料性质改变运行参数，使物料在烘干机筒体内能够形成稳定的全断面料幕，质热交换更为充分。
- 8、"零水平推力"大大减少了挡托轮的磨损，筒体运转平稳可靠。

沙子烘干机可以有效地干燥沙子等材料，沙子烘干机的沙子可以应用于不同的建筑工程。沙子烘干机比普通单缸烘干机的底座厚。那么，加厚基地的原因是什么？

通过沙子烘干机的实际运行试验，验证了底座适当加厚，确保主鼓安全稳定运行，保证了生产。由于主滚筒是设备中非常重要的一部分，沙子烘干机价格，因此它是沙子干燥重要的过程，在工作过程中主要由基座支撑。

由于装置内部具有三个不同尺寸的滚筒，因此主滚筒本身的重量加上材料的重量比传统单滚筒干燥机的单位重量重得多。如果底座不稳定，设备就是工作时容易摇晃。因此，为了设备的安全性和生产效率的保证，底座应加厚。

1、设备所需投资是进口产品的1/6。2、物料终水份确保0.5%以下，是干混砂浆及矿渣粉生产线产品。3、筒体自我保温热达70%以上(传统单筒烘干机热效率仅为35%)，提高热效率35%。4、燃料可适应煤、油、气。能烘20mm以下的块料、粒料和粉状物料。5、比单筒烘干机减少占地50%左右，土建投资降低50%左右，电耗降低60%。6、可根据用户要求轻松调控所要的终水份指标。7、出气温度低，除尘设备使用时间长。8、无需大小齿轮传动，沙子烘干机报价，采用托轮传动。

烘干机在烘干过程中不会产生任何有害物质，烘干过程也不会有烟气或明火产生，可以根据烘干物料特性调制温度和湿度，智能化操作程度高，烘干过程不需要人看管，温度达到后设置好的温度会自动停机，以达到节能效果，其主要特点有以下几点：

- 1、节能：烘干机使用清洁电能工作，贵阳沙子烘干机，烘干运行费用只有燃油干燥设备40%，燃煤干燥机的60%和电加热干燥机的30%比普通的干燥设备节能60%以上。采用封闭式除湿模式，无需向外界排放废热。
- 2、烘干效果好：烘干后的成品色泽号；成分不减，360度无死角进行干燥。
- 3、占地小：插电即可使用。
- 4、智能、无人值守：触摸屏可编程智能控制系统，一键启动机组自动运行，无需翻动物料、无需调换烤盘和推车，无需专人看守。
- 5、安全：采用电气分离技术，无触电漏电危险、无着火等危险。

贵阳沙子烘干机-鸿景机械大厂品质-滚筒式沙子烘干机多少钱一台由山东鸿景机械股份有限公司提供。山东鸿景机械股份有限公司实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。鸿景机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！